

Usine écran tactile android pos prix du système

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Caractéristiques:

système android pos, système d'écran tactile pos, prix du système pos

CPU CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration pour système Windows

Processeur de 8-Core Cortex-A7 de noyau de l'A83T 2.0GHz pour le système androïde

2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)

2 Go de RAM + SSD standard de 32 Go (Windows)

Écran tactile capacitif multipoint

Imprimante thermique intégrée 58mm ou 80mm (Optinonal)

MSR intégré, lecteur RFID (facultatif)

Panneau d'affichage élégant

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, coffeeshop, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente pour les billets de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, aviation, métro, gare et quai

Photoshow:



Paramètre:

Modèle	POS -A15 / POS -A15-A
Conseil principal	Processeur Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz
Conseil principal	Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs A83T de 2,0 GHz
OS①	Windows7 (Bêta)
OS②	Android 5.1
Mémoire	2 Go de RAM 32 Go SSD
Mémoire	2GB RAM 8GB ROM
Écran tactile	Touche capacitive multipoint
Taille de l'écran	Écran principal15,6 pouces, vice écran15,6 pouces

Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique de grande vitesse de 58mm ou imprimante thermique de 80mm avec le coupeur automatique (facultatif)
Port d'E / S (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Port DB9 RS232 * 1
Port d'E / S (②A83T)	RJ11 * 1
	TF slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	USB * 2
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1 Port USB OTG
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Éléments optionnels (Windows)	CPU I3 I5, écran LCD VFD, RFID, caméra MSR, 3G, port parallèle DB25, Port DB9 RS232 * 3, autre écran de taille
Articles optionnels (Android)	Cammera 3G / 4G, écran LCD VFD, RFID, lecteur de carte, MSR, autre écran de taille
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51 cm
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, Entrée DC12 / 5A sortie

 J1900Motherboard Image:

