

Usine USB 80 mm thermique imprimante POS avec coupeur automatique (OCPP-80 g)

Caractéristiques:

imprimante thermique POS imprimante, pos imprimante, thermique POS imprimante

1. type de bureau ou de mur-monté pour l'option.
2. supporte les codes-barres multi 1D et l'impression de codes QR.
- port Ethernet 3.100 m, transmission de données ultra haute vitesse.
4. soutient le stockage de logo de 256 NV et la mémoire tampon de 2 m grande.
5. soutient la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre, compatible avec OPOS Driver.
6. prend en charge le moniteur d'état d'impression et la fonction d'ordre anti-perdant.
- 7,3 interface 260/s vitesse d'impression

Paramètres:

Imprimeur de réception, Imprimeur de réception d'androïde, pos d'imprimeur de réception pos

Méthode d'impression:	Thermique direct
Vitesse d'impression:	230/s □260/s
Largeur du rouleau:	79.5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Epaisseur du papier:	0,06 à 0,08 mm
Capacité de colonne:	576dots/line512 DOTS/Line
Rythme de la ligne :	3,75 mm□Réglable par commandes□
Commande Print:	Compatible avec la commande ESC/POS
Type d'interface:	Serial + USB + LAN/36p port parallèle/25p Serial + USB/LAN
Cprononce vie:	coupes million
P.Rint tête de vie:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
NV Flash:	256
Adaptateur de puissance:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Alimentation:	C.c 24V/2.5 a
Approvisionnement de tiroir-caisse:	C.c 24V/1 a
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)□PasOui.\n\n- condenser□
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) PasOui.\n\n- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10~60°C); Humidity (10~90%)
Taille de caractère:	ANK□Fonta: 1.5 * 3.0 mm/FontB□1,1 * 2,1 mm
Barres:	UPC-A/UPC-E/ja□EAN13□JAN8□EAN8/Code39/ITF /Code93/Code128/QRCode/PDF417 (options)

Caractères:	PC347 Europe standard Katakana PC850 Multilingue PC860 Portugais PC863 Canadien-français PC865 Nordique Europe de l'ouest Grec Hébreu Europe de l'est Iran WPC1252 PC866 Cyрилlique # 2 PC852 Latin2 PC858 IranII Letton Arabe PT151 1251
Caractéristiques physiques	Poids: 1,25 kg; Taille d'aspect: 190 x 145 x 143mm (longueur * largeur * hauteur)

Exposition de produits:

Imprimeur de réception, Imprimeur de réception d'androïde, pos d'imprimeur de réception pos





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Documents pertinents:

[*Spécification](#)

[*Adresse IP configurer le manuel](#)

[*Mode d'emploi](#)

* Driver pour tous les systèmes Windows

[*Driver pour Linux](#)

[*Paramètres de l'imprimante outils de réglage](#)

*CD Fichiers