

Écran tactile d'usine pos tout dans un ordinateur (POS 8619)

Caractéristiques

écran tactile pos, écran tactile pos tout en un, tout en un seul ordinateur

Intel Celeron J1900 dual core 1,8 GHz

Disque dur SSD 32GB (par défaut), SSD 64GB et HDD320G pour optionnel

Écran tactile résistif de 5 fils (par défaut), écran capacitif pour facultatif

Lecteur de carte et écran client VFD pour option

Application

écran tactile pos, écran tactile pos tout en un, tout en un seul ordinateur

Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente pour les billets de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare.

spécification

écran tactile pos, écran tactile pos tout en un, tout en un seul ordinateur

| | |
|-------------------------------|--|
| Modèle | POS -8619 |
| Couleur optionnelle | Noir ou blanc |
| Périphériques optionnels | VFD220E |
| Conseil principal | Processeur Intel Celeron |
| CPU | Intel Celeron J1900 dual core 1,8 GHz |
| Chipset | Intel NM70 |
| Support de mémoire | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut) |
| Disque pilote | SSD 32 Go (par défaut) |
| Taille du panneau LCD | 15 pouces TFT LCD |
| Luminosité | 350cd / m ² |
| Résolution | 1024 * 768 (max) |
| Écran tactile | Écran tactile résistif de 5 fils |
| Angle de vue | Horizon: 150; Vertical: 140 |
| Port d'E / S | 1 * bouton d'alimentation 12V DC in jack * 1 PS2KB / MS * 1 Série * 1 DB9 mâle Parallèle: 1 port parallèle DB25 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Sortie audio * 1 MIC IN * 1 |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C |
| Conformité | Marque FCC Classe A / CE / LVD / CCC |
| Dimension d'emballage / Poids | 410 * 310 * 410mm / 7,6 kg |
| Système opérateur | Windows XP ci-dessus, Embedded, WE POS, Linux |
| Adaptateur secteur | Alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, Entrée DC12 / 5A sortie |

Description du produit

écran tactile pos, écran tactile pos tout en un, tout en un seul ordinateur

