

Pilote gratuit pas cher pos 80mm imprimante thermique (OCPP -80G)

Fonctionnalités:

1. Type de bureau ou mural pour option.
2. Supporte l'impression de plusieurs codes à barres 1D et codes QR.
Port Ethernet 3.100M, transmission de données à très haut débit.
4. Supporte un stockage de logo NV de 256 Ko et une grande mémoire tampon de 2 M.
5. Supporte la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre, compatible avec le pilote O POS.
6. Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction d'ordre anti-perte.
- 7.3 Vitesse d'impression de l'interface 260mm / s

Paramètres:

imprimante thermique, imprimante thermique 80mm, pilote thermique pour imprimante pos 80

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	230mm / s ,260mm / s
Largeur de rouleau:	79,5 ± 0,5mm
Diamètre d'impression:	Mm80mm
Epaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576dots / line512 points / line
Interligne :	3,75 mm(Réglable par commandes)
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN
Cprononce la vie:	1 million de coupes
Pla vie de la tête de frappe:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Koctets
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Fourniture de tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)(Nonn- condenser)
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser

Environnement de stockage:	Température (-10~60°C); Humidité (10~90%)
La taille du personnage:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB 1.1 * 2.1mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)
Personnages:	PC347(Europe standard)Katakana,PC850(Multilingue)PC860(Portugais)PC863(Franco-canadienne)PC865(nordique)Europe de l'ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique n ° 2)PC852(Latin2)PC858,IranII,letton,arabe,PT151(1251)
Caractéristiques physiques	Poids: 1,25 kg; Apparence taille: 190 × 145 × 143mm (longueur * largeur * hauteur)

Exposition de produit:

imprimante thermique, imprimante thermique 80mm, pilote thermique pour imprimante pos 80



The advertisement features a black OCOM thermal printer centered against a light blue background. The printer has a control panel on the left with a 'FEED' button and a power button at the bottom. A warning label on the front of the printer reads: "Attention: Press FEED or re-asset to reset motor when it or paper stuck. If not, open here and turn the gear to reset motor." The OCOM logo is visible on the top and front of the device.

At the top left, the OCOM logo is displayed with the tagline "At your side". At the bottom, the website www.ocominc.com is listed on the left, and a row of certification logos (CE, FCC, and others) is on the right.



www.ocominc.com







Documents pertinents:

[*spécification](#)

[*Adresse IP Configure Manuel](#)

[*Manuel d'instructions](#)

[* Pilote pour tout système Windows](#)

[*Pilote pour Linux](#)

[*Paramètres d'imprimante Outils de paramétrage](#)

*CD Des dossiers