

Handheld Android Pos Terminal dans le système Pos

(Modèle: POS-T8)

Caractéristiques:

pos terminal, terminal pos android, terminal de poche pos

Android 4.4 système d'exploitation.

Adopte Qualcomm processeur 1.2GHz quad-core.

4,0 pouces IPS écran tactile capacitif.

Sécurité et conception fiable

Passed Unionpay PBOC L1 & amp; L2; la certification de sécurité de saisie du code PIN passé.

accès direct Unionpay réseau POS connect

Soutien Pirting Réception et lecture de codes à barres

Prise en charge de carte à bande magnétique, carte à puce, carte sans contact.

Paramètre:

pos terminal, terminal pos android, terminal de poche pos

Paramètres système	
processeur	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4 Go eMMC, RAM 512Mo / 1Go DDR2;
Afficher	support carte micro SD externe, 32 Go au maximum
Clavier	4.0 pouces capacitif, multi-touch; 480 * 800, écran IPS
Batterie	3 Appuyez sur Touches système, 15 touches physiques (y compris la clé d'alimentation, clé personnalisée, clé POS Cipher et touche Commande)
Configuration fonctionnelle	batterie lithium polymère, 4000mAh
Caméra	Caméra arrière 5M AF (support lampe de poche), 0,3M de caméra frontale grand angle
Imprimante	Intégré 2 pouces imprimante thermique
La navigation	GPS intégré, support AGPS
Voyant	Système indicateur lumineux, indicateur POS lumière
Audios	Haut-parleur intégré, buzzer, microphone, vibreur
Capteurs	Capteur de gravité
POS	
Paiement Onde sonore	Soutien
Carte de bande magnétique	MSR piste Triple, bi-directionnelle balayant ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, Soutien 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC et EMV
carte Contactless	13.56, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
Clavier cipher	Clavier intégré
Paramètres réseau	
Type de réseau	WCDMA / GSM
Spectrum Réseau	WCDMA 2100MHz
WLAN	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
Voix / Data Service	802.11 a / b / g / n Antenne intégrée
WPAN	Soutien
Interface externe	Bluetooth V4.0 + EDR
Interface USB	Micro USB2.0, support USB OTG
Chargeur jack	DC JACK
Alimentation Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
la communication	USB, RS232
Paramètres physiques	
Dimensions	205mm H * 82mm / 67mm * 33mm W D
Poids	500g (batterie incluse)
Température de fonctionnement	-20 ° C - 60 ° C
Température de stockage	-40 ° C - 80 ° C
Humidité	10% - 90% RH sans condensation
Épreuve de chute	Protection de chute 1,0 m
Rouleau Drop Test	500 fois
protection ESD	± 8KV de décharge de contact; ± 15KV décharge d'air
Environnement de développement	
Environnement système	Android 4.4 / SP-UI
Environnement de développement	SDK
Logiciel de gestion	suite de gestion de PC / MDM

Produits Détails:

pos terminal, terminal pos android, terminal de poche pos

