

## 80mm de haute qualité à haute vitesse Bluetooth POS Imprimante thermique

(M / N: OCPP-88A)

### Caractéristiques:

1. Unique avec la forme fiable;
2. High vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / s;
3. Cutter automatique Optional;
4. Cord et de la communication options de batterie
5. Multiple disponibles interfaces: USB
6. Sound et le support de la lampe d'alarme adapté pour être utilisé dans une cuisine;
7. Support multiples 1D et QR types d'impression;
8. Support multi langues internationales;
9. SDK pour Android disponibles;
10. Reliable tête d'impression la vie de 100 km;
11. Compatible avec commande Epson ESC / POS.

### paramètres:

méthode d'impression	thermique en ligne directe
les caractères d'impression	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Personnages: simplifié point de soutien chinois 24x24 bibliothèque 18030 de police, soutien aux traditionnels (polices complexes) de Taiwan et de Hong Kong, des signes de café;
Police de caractère	A 12 24dots * 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplifié / traditionnel 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / code CODE39 / CODE93 / CODE128 QR
vitesse d'impression	250mm / s pour une seule interface, 300mm Double Interface s / et trois interfaces
Sceptre	USB
commande d'impression	Compatible avec la commande / POS EPSON ESC
conducteurs	Win9x / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON SDK pour Android disponibles.
largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm (impression de largeur 72mm)
Le diamètre du papier	83mm
épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Couteau	Cutter automatique (en option)
Fiabilité impression	100 km
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degrés C
contraste d'humidité	10 à 80%
Dimensions extérieures	190 * 145 * 145 (mm)

Poids	1.60 kg	
Informations de commande	N / P	La description
	OCPP-88A-U	port USB avec découpe automatique
	OCPP-88A-UR	Serial USB + port, avec découpe automatique
	OCPP-88A-UL	LAN Port USB +, avec découpe automatique
	OCPP-88A URL	Série + USB Lan +, avec découpe automatique
	OCPP-88A-W	Wifi + port USB, avec découpe automatique
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN avec découpe automatique
	OCPP-88A-U0	port USB, sans découpe automatique
	OCPP-88A-UR0	Serial Port USB + sans découpe automatique
	OCPP-88A-Ul0	port USB LAN +, sans découpe automatique
	OCPP-88A-URL0	Série + USB + Lan, sans découpe automatique
	OCPP-88A-W0	Wifi + port USB, sans découpe automatique
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN sans découpe automatique

