

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                               | OCKP-8005                                                                               |
| Méthode d'impression                 | Point de ligne thermique méthode                                                        |
| Type de papier                       | Rouleau de papier thermique                                                             |
| Interface                            | USB RS232LPT                                                                            |
| Résolution                           | 203 dpi (8 points/mm)                                                                   |
| Largeur du papier                    | 79,5±0,5 mm                                                                             |
| Vitesse d'impression                 | 150 mm/s                                                                                |
| Zone d'impression efficace           | 72mm                                                                                    |
| Jeu de caractères                    | ASCII,GB2312-80□Chinois□                                                                |
| Imprimer la police                   | ANCR□(9*17,12*24)□Chinois□□24*24□                                                       |
| Rouleau de papier dehors diamètre    | Maximale : 150mm                                                                        |
| Rouleau de papier intérieur diamètre | Min. : 18mm                                                                             |
| Épaisseur du papier                  | 0,055-0. 15 mm                                                                          |
| Durée de vie de l'impression         | ≥100Km                                                                                  |
| Durée de vie du coupeur              | ≥1 000 000coupes                                                                        |
| Bar - types de Codes                 | 1D:UPCA□UPC-E□JAN13(EAN13)□8JAN(EAN8)□CODE39□FIT□CODABAR□CODE128□CODE93<br>2D : QR Code |
| Détection                            | Papier épuisé, papier presque terminé, papier pris                                      |
| Adaptateur secteur                   | DC24V/2A                                                                                |
| Dimensions                           | 147,6 mm*256,5 mm*146 mm                                                                |
| poids                                | 1,65 kg                                                                                 |
| Boîte d'emballage                    | 290*210*200mm/1.8kg                                                                     |
| Température de fonctionnement        | 0°C~50°C                                                                                |
| Humidité d'exploitation              | 20 % HR ~ 85 % HR                                                                       |
| Température de stockage              | -20°C~60°C                                                                              |
| Humidité de stockage                 | 5 % ~ 90 % d'humidité relative                                                          |





















