

1. Desjegn compUNct, UNppUNrence à lUN mode, papjeer facile à charger
 2. Supports Multi 1D Code-barres et Code QR Printing
 3. Support Différente combinaissur d'interface
 4. jusqu'à 230 mm / / s à grande vitesse, imprimerie à faible bruit
- Séparateur de papier réglable de 5,58 ou 80 mm pour l'option
Tête d'imprimante de 6,100 km de long

Spécification

Modèle	OCP-812
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupe-automatique
Couleur	Noir
Interface facultative	USB / USB LAN / USB BT / USB WiFi
Alimentation électrique	Entrée: AC 100V-240V, 50-60Hz, Sortie: Dc 24V / 1.25 A
Liées de tête de l'imprimante	100 km
Coupeur	Auto Cutter avec 1 million de temps
Capteurs	Détection de température de la tête d'impression, détection de présence en papier, détection de couvercle ouvert, détection de confection de papier
Accessoires	Câble de données, adaptateur d'alimentation, Power Cord, rouleau en papier, séparateur en papier (option al)
Soutenir le système d'exploitation	Compatible avec iOS / Android / Windows / Linux
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI
Vitesse d'impression	USB: 160 mm / s, u l 200 mm / s, u bt / u wifi 230 mm / s
Largeur d'impression	72 mm
Tampon d'entrée	128 kbytes
NV Flash	256 kbytes
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'imprimé bitmap (chaque taille bitmap max.20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC / POS
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 / EAN13 / JAN8 / EAN8 / Code39 / itf / codabar / code93 / code128 Code-barres 2d / QR CODE
Taille de caractère	Caractère de la cheville, Fonte A: 2 * 24dots, 1,5 (w) * 3,0 (h) mm Font b: 9 * 17dots, 1,1 (w) * 2,1 (h) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (w) * 3,0 (h) mm
Japonais / Corée	Facultatif
Langue définie par l'utilisateur	Support (facultatif)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	58/80 mm (facultatif)
Séparateur de papier	58 mm / 80 mm (facultatif)
Épaisseur de papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre de rouleau en papier	80 mm max
Physique	
Dimension	173 * 128 * 131 mm
Poids	0,85 kg
Coffre-fort	250 * 140 * 145 mm / 1,3 kg
12 Carton en 1	540 * 300 * 485 mm / 15,6 kg
Environnement	
Fonctionnement température & humidité	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% Pas de condensation
Stockage température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% Pas de condensation











