Hot-vente capacitif écran tactile android tout en un terminal pos

(Numéro de modèle: POS -15T01-W / A)

Caractéristiques:

Design élégant et simple;

Écran ultra-mince de résolution 15,6 pouces 1366 * 768;

Angle de rotation de l'écran de 360 degrés;

Supporte les systèmes Windows ou Android.

Écran tactile capacitif à dix points;

Prise en charge de l'écran secondaire facultatif de 15,6 pouces ou de 11,6 pouces;

MSR, affichage client pour option;

Conception modulaire pour un montage, un démontage, un remplacement et une réparation faciles.

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie;

Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme;

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente de billets de loterie;

Commercial: terminaux de gestion d’information pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai.

Caractéristiques:

Modèle	POS -15T01-W / A (W pour Windows, A pour Android)
Conseil principal ①	J1900N quadricœur à 1,99 GHz pour Windows
Conseil principal ②	Quad core 1.8 GHz RK3288 pour la version Android
Système d'exploitation Windows	Version de démonstration de Windows 7 Ultimate sans licence
Android OS	Android 6.0
RAM Windows	2 Go Standard 4 Go 8 Go pour l'option
RAM Android	2 Go
Mémoire Windows	SSD standard de 32 Go, 64 Go, 128 Go en option
Mémoire Android	EMMC 8 Go, support de carte TF 32 Go Expand
Taille de l'écran	Écran principal de 15,6 pouces
Écran secondaire	15,6 pouces ou 11,6 pouces
Affichage client	VFD ou LCD
Résolution	1366 * 768
Écran tactile	écran tactile capacitif à dix points
Luminosité	350cd / m^2
Angle de vue	Horizon: 150; Vertical: 140
Port J1900 I / O	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrée CC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1
Port d'E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrée CC * 1, RJ11 port Port du tiroir-caisse * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1, MIC * 1
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-20 à 60 degrés centigrades
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A

Aocom®

At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
POS-15T01
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
POS-15T01
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-15T01