Imprimante thermique de restaurant de vente chaude

(Modèle: OCPP -88A)

Caractéristiques:

- 1. Aspect unique avec la moisissure fiable;
- 2. impression à grande vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / sec;
- 3. Cutter automatique en option;
- 4. Ligne et options Télécommunications sans fil
- 5. Fournir une variété d'interfaces: USB
- 6. le support d'application d'alarme sonore est disponible pour la cuisine;
- 7. prendre en charge divers types d'impression de codes à barres unidimensionnelle et bidimensionnelle;
- 8. prend en charge diverses langues internationales;
- 9. SDK pour Android fournit;
- 10. Durée de vie de la tête d'impression fiable et cent kilomètres;
- 11. Commande compatible EP SON ESC / POS.

Paramètres:

i di dilicti esi		
Méthodes d'impression	Impression ligne thermique	
Caractères imprimés	576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne;	
	Caractères: Point chinois simplifié de 24x24, prise en charge des polices 18030, prise en charge de	
	Taiwan et de Hong Kong, caractère traditionnel (police complexe), caractère ANK;	
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;	
	B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm	
	Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Types de codes à barres	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, code	
	QR	
Vitesse d'impression	250 mm / sec en une seule interface, jusqu'à 300 mm / sec. Double interface et triple interface	
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Commande d'impression	Compatible avec la commande EPSON ESC / POS	
Chauffeur	Dans Win9X / Windows XP / Windows Vista / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / Win8.1 / Linux et	
	ESPON, SDK offre une compatibilité avec Android.	
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72)	
Diamètre du papier	83 mm	
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm	
Couteau	Coupe automatique (optionnel)	
Fiabilité d'impression	Cent kilomètres	
Puissance	DC24V / 2.5A	
Température	0-45 degrés Celsius	
En revanche humidité	10-80%	
Dimensions	190 * 145 * 145 (MM)	
Poids	1,60 kg	

Informations de commande	P / N	La description
	OCPP -88A-U	Les ports USB supportent le cutter automatique
	OCPP -88A-UR	USB + ports série, prenant en charge le cutter automatique
	OCPP -88A-UL	Ports USB + LAN compatibles avec le coupe-papier automatique
	OCPP -88A-URL	Ports USB + série + LAN avec massicot automatique
	OCPP -88A-W	Port sans fil + USB, massicot automatique
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, prend en charge la découpe automatique
	OCPP -88A-U0	Port USB, pas de cutter automatique
	OCPP -88A-UR0	USB + série, pas de massicot automatique
	OCPP -88A-UL0	Port USB + LAN, pas de massicot automatique
	OCPP -88A-URL0	Port USB + série + Lan, sans cutter automatique
	OCPP -88A-W0	Sans fil + port USB, pas de cutter automatique
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, pas de massicot automatique

x x x x x x x

Documents pertinents:

- *spécification
- *Manuel de procédures
- *Instructions
- *Pilote WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de
- *Pilote Win8-64bit
- *Pilote Linux
- <u>*</u>Outil de paramétrage d'imprimante
- *USB Printdemo(Démo du logiciel d'application)
- *SDK Pour Android
- *CD Des dossiers