

# Vente chaude avec des prix compétitifs code à barres imprimante thermique de facturation

(M / N: OCPP-88A)

## Caractéristiques:

1. Aspect unique avec de la moisissure fiable;
2. Impression haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / s;
3. massicot automatique en option;
4. Ligne et les options Cordless Telecommunications
5. Interfaces: Bluetooth + USB
6. audible support d'application d'alarme est disponible pour la cuisine;
7. Soutenir les types d'impression de codes à barres à une dimension et à deux dimensions;
8. Appuie une variété de langues internationales;
9. SDK pour Android fournit;
10. Reliable vie de la tête d'impression et une centaine de kilomètres;
11. Compatible EP SON ESC commande / POS.

80mm de haute qualité Imprimante thermique, imprimante POS, 80mm imprimante bluetooth avec coupe automatique

## Paramètres:

Méthodes d'impression	l'impression de la ligne thermique	
Les caractères imprimés	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;	
Police de caractère	Personnages: simplifié point de 24x24, 18030 soutien de la police, de soutien à Taiwan et à Hong Kong, traditionnelle (Font complexe), le caractère ANK chinois;	
types de codes à barres	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Vitesse d'impression	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code	
Interface	250 mm / sec comme une interface unique, à 300mm / sec double interface et triple interface	
commande Imprimer	USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB	
Chauffeur	Compatible avec EPSON ESC / POS commande	
Largeur d'impression	Dans Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux est et ESPON, SDK est compatible avec Android.	
Diamètre du papier	79,5 ± 0,5 mm (impression de largeur 72)	
Épaisseur du papier	83 mm	
Couteau	0.06-0.08mm	
Imprimer Fiabilité	cutter automatique (en option)	
Puissance	Une centaine de kilomètres	
Température	DC24V / 2.5A	
Par contraste d'humidité	0-45 degrés Celsius	
Dimensions	10 à 80%	
Poids	* 145 * 190 145 (MM)	
Informations de commande	N / P	La description
	OCPP-88A-U	ports USB prennent en charge massicot automatique
	OCPP-88A-UR	ports USB + série, supportant massicot automatique
	OCPP-88A-UL	ports USB + LAN supportent l'auto-coupe
	OCPP-88A-URL	ports USB + série + LAN avec massicot automatique
	OCPP-88A-W	Wireless + port USB, massicot automatique
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, support couteau automatique
	OCPP-88A-U0	port USB, pas de couteau automatique
	OCPP-88A-UR0	USB + série, pas de couteau automatique
	OCPP-88A-UI0	USB + port LAN, pas de couteau automatique
	OCPP-88A-URL0	USB + série + port Lan, sans couteau automatique
	OCPP-88A-W0	Wireless + port USB, pas de couteau automatique
OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, pas de couteau automatique	





## **Documents pertinents:**

[\\*spécification](#)

[\\*Manuel des procédures](#)

[\\*Instructions](#)

[\\*Driver for WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[\\*Pilote Win7 & Win8-64bit](#)

[\\*pilote Linux](#)

[\\*Imprimante outil de paramétrage](#)

[\\*USB Printdemo\(Application démo du logiciel\)](#)

[\\*SDK Pour Android](#)

[\\*CD Fichiers](#)