

Spécifications

Modèle	POS-156 6-W
Nom	Écran tactile Windows de 15,6 pouces POS Terminal
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces
Résolution	1366 * 768, 1920 * 1080 pour l'option
Luminosité	250cd / m ²
Angle de vue	Horizon: 160; Vertical: 150
Écran tactile	Tactile capacitive G G projetée à plusieurs points
Subsampler	11.6 Affichage du pouce W ou W / O Touch Fonction, Résolution 1366 * 768
Affichage du client	2 * 20 VFD monté sur le couvercle arrière pour l'option
Performance	
Carte mère	Intel Core i5 4 ^{ème} CPU, d'autres processeurs doivent être personnalisés
Mémoire du système	2 * SO-DIMM DDR3L 1333 / 1600MHz 4 Go, jusqu'à 16 Go
Périphérique de stockage	MSATA SSD 128 GB ou High end, jusqu'à 512 GB
Audio	À bord réel -Pipette
Lan	10 / 100 / 1000 MBS, 1 * REALTEK RTL8111 LAN éthernet INTÉRISSON EN MINI PCI-E SLOT, Prise en charge du module WiFi intégré
WiFi et BT en option	2.4G et 5G WiFi, BT 5.0 pris en charge pour l'option
Conférencier	40HM / 2W * 1
Système opératoire	Support Win10 / Win11
Connectivité	
Port d'E / S externe (I5 4 ^{ème})	Bouton d'alimentation * 1
	12V DC dans Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	2 * USB3.0 □ 4 * USB 2.0
	Com (rs232) * 1
	1 * HDMI
	Audio out * 1 □ 1 * micro-in
Emballer	
Poids	Filet 3,5kg (sans adaptateur d'alimentation et cordon d'alimentation)
Emballage avec mousse à l'intérieur	470 * 180 * 400 mm / 4.6 kg
Boîte 2 in1	485 * 365 * 405 mm / 10 kg
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% pas de condensation
Accessoires	
Adaptateur de puissance	100-240V / 50-60Hz 1.5max Entrée d'alimentation AC, adaptateur de sortie DC12V / 5A
Câble d'alimentation	Plug de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / UE / Royaume-Uni et personnalisés disponibles