MoDèle	OCBS-A200
système d'exploitation	Android 9
CPtoi	MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm
MÉMOIRE	2G de RAM 16G de ROM
Étendre la fente	MicroroSD, prend en charge SDHC, jusqu'à 64 Go ;
	Un connecteur micro SIM
CommuniCalifornietion PC	USB 2.0 OTG : Type-C□Prise en charge du casque TYPE-C
Sens o rs	Lumière, Proximité, Capteur G 3D, Hall
DIRIGÉ	Chargement, numérisation et statistiques du système u s
Temps de charge	<3,5 heures (température ambiante)
	<4 heures (35 ℃)
Durée de l'opération	14 heures
Moteur d'analyse	Datalogic E3200-LE
2D	Code aztèque ; Code Han Xin de Chine ; Matrice de données; MaxiCode ;
	Micro-code QR ; QR Code; Composites EAN/JAN ; Composites GS1 DataBar ;
	GS1 DataBar étendu empilé ; Barre de données GS1 empilée ;
	GS1 DataBar empilé omnidiEnregistrertionnel ; MacroPDF ;
	MicroPDF417 ; PDF417 ; Composites UPC A/E
1D	Discrimine automatiquement tous les codes 1D standard, y compris GS1
	Codes linéaires DataBar™.
Poste	Poste australienne ; Poste britannique ; La poste chinoise; IMB ; Japonais
	Poste; Poste KIX ; Poste coréenne ; Code Planète ; Postnet ; Royal
	Code postal (RM4SCC)
NFC (facultatif)	NFC 13,56 MHz
Connectivité sans fil	
Wi-Fi	802.11 ac/a/b/g/n
WWAN	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)
	FDD-LTE (B1/B3/B7)
	UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2 100 MHz)
	GSM/BORD/GPRS (900/1800 MHz)
VoLTE	LTECAT6
CA	Liaison descendante 300 Mbps, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT 4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galilée
Spécifications physiques	
Écran LCD	4 pouces, 800*480, visible sous le soleil
Touche	GFF Captive Touch, verre Dragontrail
Caméra	Mise au point automatique 8Mega, avec flash LED
Clavier	24 pavé numérique
	Touche de numérisation gauche/droite, touche définie par l'utilisateur gauche/droite K1, K2
	Retour, ACCUEIL, Changer
Rec e iver	Soutien
Conférencier	Min 90dB à 10cm-1KHz Voix
Mic	Micro à réduction de bruit
Chargement des E/S	USB type-C,
	Support de chargement
Batterie	Amovible 3800mAh-4000mAh
Dimension	160×71×17mm
Poids	269g
emballer	

Poids	Brut□ 7 50 grammes
Emballer	255*108*70mm
Carton 10 en 1	370*270*230mm/8. 0 kg
Spécifications environnementales	
Température de fonctionnement	-20°C ~ 50°C
Température de stockage	-30°C ~ 70°C
Humidité	10% ~ 90%
Baisse	1,5 m, béton, 12 chutes
Chute	600 coups, 0,5 m, acier
IP	IP65
ESD	Contact ±8kV, ±15kV Air
Durée de vie du clavier faire du vélo	300K
Accessoires	
Socle de chargement	Supporte 1 appareil et 1 batterie
Main sangle	Noir, Nylon
Batterie	Amovible 3800mAh-4000mAh