

# Inventaire Wireless Laser Barcode Scanner (Modèle: OCBS-W600)

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

2,4 G Wireless Laser scanner de codes à barres;  
Vitesse de numérisation: 100scans / sec;  
distance de transmission de données atteint 30 m dans la zone ouverte;  
Scan Time: 30 heures;

## FICHE TECHNIQUE:

Characterstics PHYSIQUES	
Source de lumière:	Diode laser visible (VLD) @ 650 nm-670 nm
Scanner Dimensions:	164mm * 67mm * 95mm(W * H * D)
Récepteur Dimensions:	130mm * 45mm * 129mm(W * H * D)
Matériel:	ABS + TPR / alliage d'aluminium
Poids:	235g
mode de numérisation:	À main; Mode balayage bidirectionnel.
Voyant:	LED rouge et bleu
Buzzer:	Buzzer Volume réglable
characterstics DE PERFORMANCE	
Largeur du champ de lecture:	60mm @ 30mm(De face moteur) 98mm @ 100mm(de la face du moteur)
Profondeur de champ de numérisation:	2.5-600mm(Contraste 0,9 Densité 0,25)
Vitesse de numérisation:	100 scans / sec
Précision de numérisation:	0.10mm(4mil) PCS0.9
Bit Error Rate:	1 / (5 millions)
Capacité de décodage:	UPC / EAN, UPC / EAN avec Supplementals, UCC / EAN128, Code39, Code 39 ASCII complet, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, 2 parmi 5 entrelacé, Discrete 2 de 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variantes, chinois 2 sur 5
Batterie:	3.7V / 750mAh, Li-ion
Temps de charge:	3,0 heures
Scan Time:	30 Heures
Actuel:	100mA (de travail); 40mA (veille)
Angles:	Emplacement: 60 °; Inclinaison: 45 °
Distance de communication:	30m
Fréquence de travail:	2.4G
Interface de communication:	USB
characterstics ENVIRONNEMENT UTILISATEUR	
Température:	0degré C 50degré C (D'exploitation), -40degré C 70 degré C (Stockage)
Humidité relative:	5% -90% (sans condensation)
Déposez Spécifications:	Résiste 1.5m chutes répétées à la surface du béton

<b>Illumination ambiante:</b>	0 ~ 100 000 LUX
<b>Décharges électrostatiques:</b>	Conforme à $\pm 12\text{KV}$ évacuation de l'air et $\pm 6\text{KV}$ de décharge de contact
<b>Certificat de sécurité:</b>	CE, FCC, classe 2, RoHS

**Détails du produit:**

