

# LCD220A 20 caractères par ligne POS client LCD affichage(Numéro de modèle: LCD220)

## Caractéristiques:

20 personnages par ligne LCD afficher  
La hauteur du poteau est réglable  
Soutenir plusieurs langues nationales

## Caractéristiques:

<b>la communication</b>	
Interface:	USB ou RS232 Port
Débit en bauds:	9600bps
Luminosité:	2000 cd
Bit de données:	8 bits
Bit d'arrêt:	1bit
Signal de prise de contact:	Non
Électrique:	Par la puissance de l'ordinateur hôte USB 5V
Afficher:	LCD caractères blancs afficher
Afficher les caractères:	2 lignes X 20 caractères / ligne
rézone d'affichage:	190mm (L) x 60mm (W)
MTBF:	25 000 heures
Commander	ECS / POS et CD5220
Langues	Toutes les langues basées sur l'alphabet latin
<b>Dimensions</b>	
Dimensions du panneau:	224 * 86 mm
Dimensions de support:	Long soutien: 460mm (contenir la base) Support court: 224mm (contenir la base)
Pitching angle de déplacement:	15-120°, peut fournir confortable, et ajuster l'angle visuel
Poids:	1,2 kg (brut)
<b>Environnement</b>	
Exploitation temporaire:	-40 ~50 A18
Température de stockage;	-60 ~ 80 A19
Humidité d'exploitation:	30 ~ 85%
Humidité de stockage:	30 ~ 90%
<b>Ensemble de commandes</b>	
Adoptant la commande générale de norme internationale ESC / POS, son peut être utilisé dans l'environnement de système de DOS ou de Windows Avec la fonction d'ouverture du tiroir-caisse Tous les sens réglables.	



Personne-ressource: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;

Site Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.