Affichage client LCD à double ligne 30x2 caractères

(N ° de modèle:OCPD-LCD230C-C1)

Fonctionnalités:

Prend en charge 11 modes de commande inclus EPSON, etc.

Compatible avec 95 langues nationales;

Alimentation de 5V à 24V pour éviter toute utilisation inconsidérée d'une entrée d'alimentation incorrecte;

Peut afficher 2 lignes * 30 colonnes ou 2 lignes * 15 chinois;

O Le pilote POS / J POS est standard.

Fiche technique:

Général	Méthode d'affichage	Affichage négatif TN-LCD (blanc sur fond bleu)
	personnages	30 colonnes * 2 lignes ou 20 chinois * 2 lignes
	luminosité	1 200 cd / m2
	Police de caractères	Matrice de points 16 * 16
	Type de caractère	95 alphanumériques 32 caractères internationaux
	Taille des caractères	9,92 H × 4,75 W mm Chinois: 9,92 * 9,5 mm
	Taille du point X × Y	0,426 (H) x 0,6 (V) millimètre
	La taille de la fenêtre	142,7 (H) x 19,82 (V) millimètre
	Taille du PCB	160 L × 36,6 L × 10,1 H mm
	Poids	Environ 65,5 grammes
Mode de commandes		LD220 EPSON POS D101 AEDEX UTC / S UTC / P ADM788 DSP800 CD5220 EMAX CONTRÔLE LOGIQUE
Support linguistique		FRANCE ALLEMAGNE ROYAUME-UNI DANEMARKI SUÈDE ITALIE ESPAGNE JAPON NORVÈGE DANEMARKII SLAVON RUSSIE Portugais Français canadien Nordique Turc Grec Latin Européen de l'Ouest CP858 CP860 WCP1252 Polonais WPC1250 WPC1253 GREC WPC1255 Hébreu WPC1251 CP866 CP852 CP737 DOS grec CP858 CP864 Arabe Farsi Iran, CP936-GBK, chinois traditionnel, chinois simplifié
Interface		RS-232 série ou USB Virtual COM
Lien	Baud	Connexion directe 9600 ou 19200 bps
Fiabilité	MTBF	30000 heures
Puissance	Consommation	5 à 24 VDC
sécurité	Normes CEM Les normes de sécurité	FCC, CE, ROHS

ABCDEFGHIJKLMNOPRST1234567890.
OCPD-LCD230

ABCDEFGHIJKLMNOPRST1234567890.
OCPD-LCD230

ABCDEFGHIJKLMNOPRST1234567890.
OCPD-LCD230