

# Affichage client LCD à double ligne 30x2 caractères

(N ° de modèle:OCPD-LCD230C-C1)

## Fonctionnalités:

Prend en charge 11 modes de commande inclus EPSON, etc.

Compatible avec 95 langues nationales;

Alimentation de 5V à 24V pour éviter toute utilisation inconsidérée d'une entrée d'alimentation incorrecte;

Peut afficher 2 lignes \* 30 colonnes ou 2 lignes \* 15 chinois;

O Le pilote POS / J POS est standard.

## Fiche technique:

Général	Méthode d'affichage	Affichage négatif TN-LCD (blanc sur fond bleu)
	personnages	30 colonnes * 2 lignes ou 20 chinois * 2 lignes
	luminosité	1 200 cd / m <sup>2</sup>
	Police de caractères	Matrice de points 16 * 16
	Type de caractère	95 alphanumériques □ 32 caractères internationaux
	Taille des caractères	9,92 □H□ × 4,75 □W□ mm □Chinois: 9,92 * 9,5 mm□
	Taille du point □X × Y□	0,426 (H) x 0,6 (V) millimètre
	La taille de la fenêtre	142,7 (H) x 19,82 (V) millimètre
	Taille du PCB	160 □L□ × 36,6 □L□ × 10,1 □H□ mm
	Poids	Environ 65,5 grammes
Mode de commandes	LD220 □ EPSON POS D101 □ AEDEX □ UTC / S □ UTC / P □ ADM788 □ DSP800 □ CD5220 □ EMAX □ CONTRÔLE LOGIQUE	
Support linguistique	FRANCE □ ALLEMAGNE □ ROYAUME-UNI □ DANEMARKI □ SUÈDE □ ITALIE □ ESPAGNE □ JAPON □ NORVÈGE □ DANEMARKII □ SLAVON □ RUSSIE □ Portugais □ Français canadien □ Nordique □ Turc □ Grec Latin Européen de l'Ouest CP858 □ CP860 □ WCP1252 □ Polonais □ WPC1250 □ WPC1253 □GREC□ □ WPC1255 □Hébreu□ □ WPC1251 □ CP866 □ CP852 □ CP737 □DOS grec□ □ CP858 □ CP864 □Arabe□ Farsi □Iran□, CP936-GBK, chinois traditionnel, chinois simplifié	
Interface	RS-232 □série□ ou USB Virtual COM	
Lien	Baud	Connexion directe 9600 ou 19200 bps
Fiabilité	MTBF	30000 heures
Puissance	Consommation	5 à 24 VDC
sécurité	Normes CEM Les normes de sécurité	FCC, CE, ROHS

