

Camion bus 3 Track mini MSR Card Reader et TTL UART USB (modèle: CR1300)

Spécifications:

Dimension	90 mm (l) x 26 mm (w) x-rayed mm (h)		
Poids	85 grammes (approx.)		
Pouvoir	+ 5 v DV		
Pouvoir	40mA (max)		
Trajectoire de l'opération	Utilisation à l'intérieur		
Carte standard	Iso778112		
Position orbitale	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (menthe)
Densité d'enregistrement	\$ Number BPI	\$ Number BPI	\$ Number BPI
Capacité d'enregistrement	79 caractères (7)	40 caractères (5bits)	107 caractères (5bits)
Interface	port/		
Épaisseur de la carte	Plastiques 0,76 mm		
Fonction Head	Lire seulement 1,5 mm		
Vitesse de fonctionnement	10 ~ 150 cm/sec		
La vie de la tête	500 000 passes (1 passe: une carte)		
Taux d'erreur	Moins de 0,5% (carte de test Exchange)		
Température	Stockage: 10 à + 70 opération: 20 à + 70		
Humidité	Stockage: 0% à \$ numéro RH opération: 20% à \$ numéro RH		

Détails du produit:



Documents connexes:

Voulez-vous savoir plus INF produitInformations?Vous Cliquez ici.

[Spécification](#)

[Manuel d'utilisation](#)

[SDK](#)