

## Magnétique Lecteur de cartes Stripe

introduction:

MSR43 série Les produits sont la main manoeuvre la machine magnétique de lecture de carte magnétique avec l'interface d'UART, Adoptant la carte magnétique intégrée décodant la puce. Ils ont de petites La consommation d'électricité et une forte résistance aux interférences. Ils sont conformes aux ISO AAMVA carte magnétique de décodage standard complètement. Il peut lire la carte Bidirectionnel, libre de choisir des données avec ou sans touche d'entrée et a Des lumières intelligentes pour alerter si les données de la carte sont lues correctement. Exquis magnétique La structure de l'installation rend la lecture des cartes plus stable et fiable, ce qui est Notre technologie brevetée. Une conception raisonnable du produit rend les produits compact.

## Caractéristiques:

- U 123 Lire la piste
- U Balayage manuel Lecteur de type
- U Soutien Norme ISO AAMVA
- U Bi-directionnel Capacité de lecture
- U Tête Évalué 800 000 passages électronique évalué 125 000 heures
- U Baud Taux 9600bps N 8 1 (valeur par défaut)
- U Puissance fournie 3.3-5V
- U Carte Alimentation Vitesse: 10 à 150 cm / sec

## Applications:

- U POS Système
- U Adhésion système
- U la sécurité Contrôle
- U CAT (carte Terminal d'autorisation)

## Exigences environnementales:

- U Température ambiante
  - Stockage : -20 C à +70 C
  - Fonctionnement: 0 C à +60 C
- U Relatif à l'environnement Humidité
  - Stockage : 0 à 95%
  - Fonctionnement: 10 à 90%

## Format de données:

**Baud taux:** 9600 (par défaut), 8 bits données, Pas de bit de parité, Bit d'arrêt 1.  
ISO:

%	Données de la piste 1	?	;	Données de la voie 2	?	+	Données de la piste 3	?	CR
---	-----------------------	---	---	----------------------	---	---	-----------------------	---	----

AAMVA:

%	Données de la voie 1	?	;	Données de la voie 2	?	#	Données de la piste 3	?	CR
---	----------------------	---	---	----------------------	---	---	-----------------------	---	----



