

Portable Hand POS Terminal Machine facturation avec lecteur de carte magnétique NFC Android 4.4 système d'exploitation. Adopte Qualcomm processeur 1.2GHz quad-core. 4,0 pouces IPS écran tactile capacitif. Sécurité et conception fiable Passed Unionpay PBOC L1 & amp; L2; la certification de sécurité de saisie du code PIN passé. l'accès de connexion directe Unionpay réseau de point de vente. Soutien de réception d'impression et de lecture de codes à barres Prise en charge de carte à bande magnétique, carte à puce, carte sans contact.		
Paramètres système		
CPU		Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS		Android 4.4
RAM / ROM		ROM 4 Go eMMC; RAM 512Mo / 1Go DDR2;
Afficher		support carte micro SD externe, 32 Go au maximum
Clavier		4.0 pouces capacitif, multi-touch; 480 * 800, écran IPS
Batterie		3 Appuyez sur Touches système, 15 touches physiques (y compris la clé d'alimentation, clé personnalisée, clé POS Cipher et touche Commande)
Configuration fonctionnelle		batterie lithium polymère, 4000mAh
Caméra		Caméra arrière 5M AF (support lampe de poche), 0,3M de caméra frontale grand angle
Imprimante		Intégré 2 pouces imprimante thermique
La navigation		GPS intégré, support AGPS
Voyant		Système indicateur lumineux, indicateur POS lumière
Audios		Haut-parleur intégré, buzzer, microphone, vibreur
Capteurs		Capteur de gravité
POS		
Paiement Onde sonore	Soutien	
Carte de bande magnétique		MSR piste Triple, bi-directionnelle balayant ISO7811, 7812
IC Card		1 Solt, Soutien 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC et EMV
carte Contactless		13,56, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Card		1 SAM Solt, ISO7816
Clavier cipher		Clavier intégré
Paramètres réseau		
Type de réseau		WCDMA / GSM
Spectrum Réseau		WCDMA 2100MHz
		GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN		802.11 a / b / g / n Antenne intégrée
Voix / Data Service	Soutien	
WPAN		Bluetooth V4.0 + EDR
Interface externe		
Interface USB		Micro USB2.0, support USB OTG
Chargeur Jack		DC JACK
Alimentation Jack		Pogo Pin, 5V - 500mA
la communication		USB, RS232
Paramètres physiques		
Dimensions		205mm H * 82mm / 67mm * 33mm W D
Poids		500g (batterie incluse)
Température de fonctionnement		-20 ° C ~ 60 ° C
Température de stockage		-40 ° C ~ 80 ° C
Humidité		10% ~ 90% RH sans condensation
Épreuve de chute		Protection de chute 1,0 m
Rouleau Drop Test		500 fois
protection ESD		± 8KV de décharge de contact; ± 15KV décharge d'air
Environnement de développement		
Environnement système		Android 4.4 / SP-UI
Environnement de développement		SDK
Logiciel de gestion		suite de gestion de PC / MDM