

# Nouveau 32 GB J1900 10 "All in One Touch Screen POS borne Cheap avec imprimante thermique

(m/n: POS-B10/B10-a)

## Caractéristiques:

Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz CPU haute configuration pour système Windows  
2,0 GHz A83T ARM 8-Core cortex-a7 processeur pour Android System  
2Go RAM + 8Go standard (Android)  
2Go RAM + 32 GB SSD standard (Windows)  
Multi-point capacitif écran tactile  
Imprimante thermique embarquée de 58 mm (en option)  
Lecteur RFID MSR embarqué (optionnel)  
Panneau d'affichage élégant

## Applications:

Restauration: Hôtel, restaurant, Fast-Food, cafétéria, boulangerie et pâtisserie  
Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe  
Loisirs: sauna, Spa, Night Club, parc à thème, Casino et point de vente pour le billet de loterie  
Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, Inn, Aviation, métro, gare et quai

## PhotoVoir:



## Paramètre:

Modèle	POS-B10/POS-B10-a
Principal Conseil ①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2,0 GHz WIndows)
Principal Conseil ②	2,0 GHz A83T ARM 8-Core cortex-a7 processeur ANdroid)
OS ①	Windows7 (bêta)
OS ②	Android 5,1
Mémoire ①	2Go RAM 32 Go SSD (Windows)
Mémoire ②	2 Go de RAM 8Go ROM (Android)
Toucher Écran	Multi-point capacitif tactile
Écran Taille	Écran principal 10.1 pouces, écran de vice 10,1 pouces
Couleur	Noir ou wihte
Imprimante	58 imprimante thermique grand engrenage ou imprimante thermique 80 mm avec coupeur automatique (optionnel)
Port d'e/s (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	DB9 Port RS232 * 1

E/s port (@ A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2
	Port RS232 DB9 * 1
	Audio * 1
	Port USB GTO
D' température	0 °C à 40 °C
Othter Function (Andriod)	Bluetooth, WiFi, GPS
Facultatif Items (Windows)	Écran LCD VFD, RFID, MSR caremma, 3 g, port parallèle DB25, port RS232 DB9 * 3 Autre écran de taille
Facultatif Items (Andriod)	3 g, caremma, affichage VFD LCD, RFID, MSR, écran autre taille
Stockage température	-20 °C à 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51
Pouvoir adaptateur	alimentation c.a. 110-240V/50-60Hz, entrée DC12/5 a mis