

imprimeur thermique de 80 mm avec le coupeur automatique

(numéro de modèle: OCPP-80Y)

Caractéristiques:

1. type de bureau ou de mur-monté pour l'option.
2. supporte les codes-barres multi 1D
3. 160 mm/s vitesse d'impression
4. soutient le stockage de logo de 256 NV et la mémoire tampon de 2 m grande.

Paramètres techniques

Méthode d'impression:	Thermique direct
Vitesse d'impression :	160 mm
Largeur du rouleau :	\$Number 5 ± 0,5 mm
Caractères d'impression:	Φ80mm
Epaisseur du papier:	0,06 à 0,08 mm
Capacité de colonne:	576dots/line512 DOTS/Line
La ligne's arpentant :	3,75 mm ☐ Réglable par commandes ☐
Commande Print:	Compatible avec la commande ESC/POS
Type d'interface:	USB
C Prononce Vie:	moniteurs million
P. Rint tête de vie:	\$Number km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
NV Flash:	256
Adaptateur de puissance :	AC110V/240V ☐ \$Number
Alimentation :	C.c 24V/2.5 a
Approvisionnement de tiroir-caisse:	C.c 24V/1 a
Travail est :	Température (0 ~ Humidité (10) ~ \$Number) ☐ Pas N Condenser ☐
Travail est :	Température (0-45) Degré centigrade, Humidité (10-80%) Pas N Condenser
De stockage :	Température (-10 ~ 60 °C) ; H Umidity (10 ~ \$Number)
Taille de caractère :	ANK ☐ Fonta: 1.5 * 3 mm/FONTB ☐ 1,1 * 2,1 mm
Barres:	UPC-a/UPC-e/ja ☐ EAN13 ☐ /JAN8 ☐ Ean8/Code39/ITF /Code93/Code128
Caractères:	PC347 ☐ Europe standard ☐☐ Katakana ☐ PC850 ☐ Multilingue ☐☐ PC860 ☐ Portugais ☐☐ PC863 ☐ Canadien-français ☐☐ PC865 ☐ Nordique ☐☐ Europe de l'ouest ☐ Grec ☐ Hébreu ☐ Europe de l'est ☐ Iran ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐ Cyrillique # 2 ☐☐ PC852 ☐ Latin2 ☐☐ PC858 ☐ Iranii ☐ Letton ☐ Arabe ☐ PT151 ☐ 1251 ☐
Caractéristiques physiques ☐	Poids : 1,25 kg