Imprimante d'étiquettes thermique

(Numéro de modèle: OCBP -005)



Caractéristiques:

Papier à étiquettes auto pos ition;

Les étiquettes se détachent automatiquement;

Ajustez la pression de la tête d'impression.

Compatible avec de nombreux logiciels d'étiquetage;

Magasin de téléchargement d'images BMP, PCX, BAC;

Soutien série, USB, LAN ensemble;

Prise en charge PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Caractéristiques:

Modèle d'imprimante	OCBP -005
Résolution	203 DPI (8 points / mm)
Méthode d'impression	Thermique directe
Capteur de température de la tête d'impression	Résistance thermosensible
Tête d'impression pos Capteur d'ions	Micro-interrupteur
Détection de papier existe	Capteur photoélectrique
Vitesse d'impression	127 mm / sec (max); 50.8mm / sec (min)
Largeur d'impression	16 mm ~ 76 mm
Médias	Type de support: rouleau de papier, autocollant, pli d'étiquette, etc. Diamètre du support: Diamètre intérieur: 25mm; Diamètre extérieur: 80mm
Police interne	FONT 0 à FONT 8; Couramment utilisé dans les polices mono-octet
Elargissement & rotation	1 à 10 fois l'élargissement dans les deux sens; 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, rotation à 360 degrés

Type de papier	Déchirer & se détacher
Mémoire	2 Mo de mémoire Flash, 2 Mo de mémoire DRAM
Image	Les fichiers d'image monochromes PCX, BMP peuvent être chargés en FLASH, DRAM
code à barre	Code128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPCA., UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, CODE QR, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Puissance	Entrée: 24VDC, 2.5A
Environnement	Température de fonctionnement: 5 ° C à 45 ° C Température de stockage: -40 ° C à 55 ° C Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: <93% (40 ° C), sans condensation, à l'air libre
Dimension	Taille: D220mm * H148mm * W150mm

Angle différent:



Chargement du papier:



Prise d'alimentation pour option:



Champ d'application

Application scenario













en relation des produits:

OCBP -004 Imprimante d'étiquettes thermiques à transfert thermique et transfert direct de 4 pouces

OCBP -006 Imprimante d'étiquettes de code à barres thermique directe de haute qualité