

# Imprimantes pour étiquettes de codes à barres directes (Modèle: OCBP -005)

## Caractéristiques:

Papier à étiquettes auto positionnement;

Les étiquettes se détachent automatiquement

Ajustez la pression de la tête d'impression.

Compatible avec de nombreux logiciels d'étiquetage;

Magasin de téléchargement d'images BMP, PCX, BAC;

Soutien série, USB, LAN ensemble;

Prise en charge PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

## Spécifications techniques:

Modèle d'imprimante	OCBP -005
Résolution	203 DPI (8 points / mm)
Méthode d'impression	Thermique directe
Capteur de température de tête	Varistance thermique
Capteur de tête pos	micro-interrupteur
Détection de carte	Capteurs photoélectriques
Vitesse d'impression	127 mm par seconde (maximum); 50,8 mm / sec (minutes)
Largeur d'impression	16 mm à 82 mm
Moyenne	Type de support: rouleau, autocollants, étiquettes pliantes, etc. Diamètre du support: diamètre intérieur: 25 mm; diamètre: 80 mm
Police interne	Police 0 FONT 8; couramment utilisé dans les caractères mono-octet
Agrandir & Tournant	Amplification 1 à 10 fois dans plusieurs directions; Rotation à 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés et 360 degrés
Hors du type de papier	Lacrima et & peeling
Cartes mémoire	2 Mo de mémoire vive dynamique, 2 Mo de mémoire flash
Image	Les fichiers d'image monochrome PCX, BMP pos sont chargés en FLASH, DRAM
code à barre	Code128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPCA. , UPCE +2, UPCE +5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, CODE QR, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Puissance	Entrée: 24 VDC, 2,5 A

Environnement	Température de fonctionnement: de 5 ° C à 45 ° C Température de stockage: de -40 ° C à 55 ° C Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: & It; = 93% (40), sans condensation, air libre
Dimension	Dimensions: D220mm * H148mm * W150mm

**Angle différent:**



**Chargement du papier:**



**Production Des photos Spectacle**



OCBP-005



Support 4GB DRAM, 4GB NV FLASH  
5 INCHES HIGH SPEED PRINTING

- Thermal transfer printer
- Customizable software
- Support 4GB DRAM, 4GB NV FLASH
- Support 5 INCHES HIGH SPEED PRINTING
- Support 4GB DRAM, 4GB NV FLASH

