

OCBP-005 Mini machine d'imprimantes d'étiquettes d'étiquette de Chine (Modèle: OCBP-005)

Caractéristiques:

Modèle d'imprimante	OCBP-005
Résolution	203 DPI (8 points / mm)
Méthode d'impression	Thermique directe
Capteur de température de la tête	Varistance thermique
Capteur de position de tête	Micro-interrupteur
Détection de papier	Capteurs photoélectriques
Vitesse d'impression	127 Mm / sec (max); 50,8 mm / s (minutes)
Largeur d'impression	16 Mm à 82 mm
Médias	Type de support: rouleau, autocollants, étiquettes, etc. Diamètre du support: diamètre intérieur: 25 mm; Diamètre: 80 mm
Police interne	Type de texte 0 FONT 8; Couramment utilisé dans les polices d'un octet
Agrandir & Rotatif	Amplification de 1 à 10 fois dans de multiples directions; 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, rotation de 360 degrés
Désactivé sur le type de papier	Tear & peeling
Cartes mémoire	ROM FLASH de 2 Mo, 2 Mo de DRAM
image	Monochrome PCX, les fichiers d'image BMP peuvent être chargés dans FLASH, DRAM
code à barre	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Puissance	Entrée: 24VDC, 2.5A
Environnement	Température de fonctionnement: 5 ° C à 45 ° C Température de stockage: -40 degrés C à 55 degrés C Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: & lt; = 93% (40 ° C), sans condensation, air libre
Taille	Taille: D220mm * H148mm * W150mm

Détails du produit:

