

OCBP-005 Appareil d'impression numérique à étiquettes portatives (Modèle: OCBP-005)

Caractéristiques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Modèle d'imprimante | OCBP-005 |
| Résolution | 203 DPI (8 points / mm) |
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Capteur de température de la tête | Varistance thermique |
| Capteur de position de tête | Micro-interrupteur |
| Détection papier | Capteurs photoélectriques |
| Vitesse d'impression | 127 Mm / sec (max); 50,8 mm / s (minutes) |
| Largeur d'impression | 16 Mm à 82 mm |
| Médias | Type de support: rouleau, autocollants, étiquettes, etc. Diamètre du support: Diamètre intérieur: 25 mm; Diamètre: 80 mm |
| Police interne | Type de texte 0 FONT 8; Couramment utilisé dans les polices d'un octet |
| Agrandir & Rotatif | Amplification de 1 à 10 fois dans de multiples directions; 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, rotation de 360 degrés |
| Désactivé sur le type de papier | Tear & peeling |
| Cartes mémoire | ROM FLASH 2MB, 2Mo de DRAM |
| image | Monochrome PCX, les fichiers d'image BMP peuvent être chargés dans FLASH, DRAM |
| code à barre | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX |
| Interface | USB + RS232 + LAN ou USB |
| Puissance | Entrée: 24VDC, 2.5A |
| Environnement | Température de fonctionnement: 5 ° C à 45 ° C Température de stockage: -40 degrés C à 55 degrés C Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: & lt; = 93% (40 ° C), sans condensation, air libre |
| Taille | Taille: D220mm * H148mm * W150mm |

Détails du produit:

