

# Imprimante d'étiquettes à code-barres thermique

(N ° de modèle: OCBP -005)

## **Caractéristiques:**

- | Etiquette papier auto position;
- | Les étiquettes se décolent automatiquement;
- | Ajustez la pression de la tête d'impression;
- | Compatible avec de nombreux logiciels d'étiquettes;
- | Magasin de téléchargement d'images BMP, PCX, BAC;
- | Les soutiens serial, USB, LAN ensemble;
- | Soutenir PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;



### **Caractéristiques:**

<b>Modèle d'imprimante</b>	OCBP -005
<b>Résolution</b>	203 DPI (8 points / mm)

<b>Méthode d'impression</b>	Thermique directe
<b>Capteur de température d'impression</b>	Résistance sensible à la chaleur
<b>Tête d'impression capteur d'ionisation pos</b>	Micro-interrupteur
<b>Détection de papier existe</b>	Capteur photoélectrique
<b>Vitesse d'impression</b>	127 mm / sec (max); 50,8mm / sec (min)
<b>Largeur d'impression</b>	16 mm ~ 76 mm
<b>Médias</b>	Type de support: rouleau de papier, autocollant, pli d'étiquette, etc. Diamètre du support: Dia intérieur:25mm; Diamètre extérieur: 80mm
<b>Police interne</b>	FONT 0 à FONT 8; Couramment utilisé dans les polices à un octet
<b>Agrandissement &amp; rotation</b>	1 à 10 fois l'agrandissement dans les deux sens; 0 Degré 90 Degré, 180 degrés 270 Degré, 360 Degré rotation
<b>Type de papier</b>	Arracher & se détacher
<b>Mémoire</b>	Flash 2 Mo, DRAM 2 Mo
<b>Image</b>	Les fichiers image monochromes PCX, BMP peuvent être chargés sur FLASH, DRAM
<b>code à barre</b>	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5 , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
<b>Interface</b>	USB + RS232 + LAN ou USB
<b>Puissance</b>	Entrée: 24VDC, 2.5A
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement: 5 Degré c à 45 Degré c Température de stockage: -40 Degré c à 55 Degré c Humidité en fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: & lt; =93% (40 Degré c), sans condensation, air libre
<b>Dimension</b>	Taille: D220mm * H148mm * W150mm