

2 jenches Direct Thermal Label Prjentheu

(M / N: OCBP-006)

- 1, Support papier thermique / papier adhésif
2. La tête d'impression à pression réglable
- Fonction de vérification du papier
3. Automatic
4. contrôle adaptatif de la température
5. Conception modulaire, pour répondre aux différentes exigences de l'application

Impression méthode	Direct thermique
Résolution	203DPI
Impression largeur	20-60mm
Impression la vitesse	MAX: 127mm / s; MIN: 50.8mm / s
Mémoire	DRACHME: 4M FLASH: 4M
Impression tête Température	Thermistance
Détection de papier existe	Le micro interrupteur
Interface	USB
Détection de présence de papier	Détection de présence de papier
code à barre	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPC-E + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 Qrcode, Code DM, PDF417
Police interne	FONT 0 à FONT 8
Elargissement & rotation	(0 °, 90 °, 270 °, 360 °) 1 à 10 fois l'élargissement dans les deux sens; 0 °, 90 °, 270 °, Rotation à 360 °
Image	Les fichiers d'image monochromes PCX, BMP peuvent être chargés en FLASH, DRAM
Type de papier	Rouleau de papier, autocollant, autocollant adhésif, etc.
Largeur du papier	20mm~60mm
Rouleau externe	MAX 80mm
Rouleau interne diamètre	MIN 25mm
Papier hors type	Déchirer de
Entrée d'alimentation	DC12V, 3A
Poids	1,04 kg
Dimensions	190 (D) x 135 (L) x 137 (H) mm
Environnement de travail	5~45°C 20-80% HR (sans condensation)
Espace de rangement environnement	-40~55°C ≤93% HR(40%)

