

2 Inches Direct Thermal Label Prjenteuh

(M / N: OCBP -006)

- 1, papier thermique de rouleau de soutien / papier adhésif
2. La tête d'impression avec pression réglable
3. fonction de vérification automatique du papier
4. contrôle adaptatif de la température
5. conception modulaire, pour répondre aux différentes exigences d'application

Impression méthode	Direct thermique
Résolution	203DPI
Impression largeur	20-60mm
Impression la vitesse	MAX: 127 mm / s MIN: 50,8 mm / s
Mémoire	DRACHME: 4M ÉCLAT: 4M
Impression tête Température	Thermistance
Détection du papier	Le micro interrupteur
Interface	USB
Détection de présence de papier	Détection de présence de papier
code à barre	CODE128 EAN128 ITF CODE39 CODE93 EAN13 EAN13 + 2 EAN13 + 5 EAN8 EAN8 + 2 EAN8 + 5 CODABAR POS TNET UPC-A UPCA + 2 UPCA + 5 UPC-E UPCE + 2 UPC-E + 5 C POS T MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 Qrcode Code DM PDF417
Police interne	FONT 0 à FONT 8
Agrandissement et rotation	0 ° 90 ° 270 ° 360 ° Agrandissement de 1 à 10 fois dans les deux sens; 0 ° 90 ° 270 ° Rotation à 360 °
Image	Les fichiers d'image PCX, BMP monochromatiques peuvent être chargés sur FLASH, DRAM
Type de papier	Rouleau de papier, autocollant, autocollant adhésif, etc.
Largeur du papier	20 mm 60mm
Rouleau externe	MAX 80mm
Rouleau interne diamètre	MIN 25 mm
Papier hors type	Déchirer de
Entrée d'alimentation	DC12V, 3A
Poids	1,04 kg
Dimensions	190 (P) x 135 (L) x 137 (H) mm
Environnement de travail	5 45°C, 20-80% HR (sans condensation)
Espace de rangement environnement	-40 55°C ≤93% HR 40°C

