

# Imprimante étiquette thermique directe

**(M / N: OCBP -0dix)**



## Caractéristiques:

Prise en charge de la commande TSPL pour l'impression d'étiquettes

Prise en charge de la commande ESC / POS pour l'impression de réception

Vitesse d'impression élevée de 160mm / s

Fournir un logiciel de fabrication d'étiquettes gratuits

Porte-papier extérieur pour optionnel

Caractéristiques	
Interfaces	USB (Standard), USB + LAN, USB + BT, USB + LAN (facultatif)
Imprimer Comand	TSPL / ESC / POS
Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Vitesse de pirnt	160mm / sec
Résolution	203 DPI
Coupeur de papier auto	NON
Largeur d'impression	104mm (max)
OS compatible	Win9x / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Fenêtre XP / Win 8 / Win8.1 / Win 10 / iOS / Android
Papier	
Taper	Papier à rouler
Largeur	110 ± 0.5mm
Épaisseur du papier	0.06-0.3mm
Électrique	
Pouvoir	DC 24V / 2.5A
Fiabilité d'impression	100 km
Environnemental	
Température	Travailler: 0 à 50 degrés
Humidité	Travailler: 20% à 85%
Autres caractéristiques	Impression audacieuse / réglage de caractères / paramètres d'espacement de ligne pris en charge / 1D et qr code à barres à barres et pdf417



OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010







OCBP-010







