

## Traits:

Conception à clapet à double paroi de haute qualité

Processeur RISC 32 bits

8 Mo de mémoire SDRAM, 8 Mo de mémoire flash

Capteur tête haute

Résolution 203 ppp

Vitesse d'impression élevée de 102 mm (4 ") / s

Largeur d'impression de 108 mm

Largeur de support réglable de 20 à 112 mm (0,78 à 4,4 pouces)

## Caractéristiques:

| Paramètre                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution                               | 8 points/mm (203 DPI)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Méthode d'impression                     | Thermique directe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'impression max.                | 102 mm (4")/S                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur d'impression max.                | 108 mm (4,25")                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longueur d'impression max.               | 2286 millimètres (90")                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de support                          | Continu, espace, marque noire, pliage paravent et trou perforé                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largeur du support                       | 20-112 mm (0,78"-4,4")                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Épaisseur du support                     | 0.06~0.16mm((2.36~6.3mil)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de l'étiquette                  | 10~2,286mm(0.4"~90")                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacité du rouleau d'étiquettes         | 127 mm (5") OD (enroulement extérieur)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Enceinte                                 | Plastique à double paroi                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimension physique                       | 240 mm ( L ) × 211 mm ( H ) × 166 mm ( P )                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lester                                   | 2,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Processeur                               | Processeur RISC 32 bits                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mémoire                                  | Mémoire flash 8 Mo, SDRAM 8 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interface                                | USB 2.0 / USB+Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Polices internes                         | 8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel.                                                                                                                                                                                                   |
| code à barre                             | Code à barres 1D : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et module complémentaire UPC 2 (5) chiffres, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST<br>Code barre 2D : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code |
| Rotation des polices et des codes-barres | 0° □90° □180° □270°                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| État de l'environnement                  | Fonctionnement : 5 ~ 40°C, 25 ~ 85 % sans condensation, Stockage : -40 ~ 60°C, 10 ~ 90 % sans condensation                                                                                                                                                                                         |







