

Vitesse d'impression élevée 4 pouces d'imprimante thermique directe d'étiquettes de codes à barres

(M/N :OCBP-014B)

Traits:



Sa conception de coque est si élégante;

Compatible avec plusieurs systèmes tels que Windows et MAC ;

Corps peu encombrant mais conservant un grand conteneur de chargement de papier ;

Un bouton multifonctionnel et un indicateur bicolore, opération simple;

Le système de contrôle intelligent de la température de la tête d'impression garantit la stabilité de la sortie de l'imprimante ;

Diverses fonctions de détection : détection de couverture ouverte, détection de haute température, détection de papier épuisé.

spécification

Général	
Modèle	OCBP-014B
Matériel	Boîtier en plastique blanc
Interface	USB
Processeur	Processeur 32 bits
Mémoire	Mémoire flash 8 Mo, SDRAM 8 Mo
Durée de vie de la tête d'impression	30KM
Source de courant	Entrée : CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : CC 24 V/2,5 A
Capteurs	Capteur d'écart, capteur Blackmark, capteur d'ouverture de boîtier
Hauteur de l'écart	2 mm min
Hauteur de la marque noire	2 mm min
Rotation des polices et des codes-barres	0°,90°,180°,270°
Commande compatible	TSPL EPL ZPL DPL
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Thermique directe
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	152 mm/s maximum
Largeur d'impression	108 mm maximum
Longueur d'impression	1778 mm maximum
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : T Code-barres 2D : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Médias	
Type de support	Trou continu, vide, plié et perforé
Largeur du support	20-116mm
Épaisseur du support	0,06-0,20 mm

Capacité du rouleau d'étiquettes	101 mm OD (enroulement extérieur)
Longueur de l'étiquette	10-1778mm
Physique	
Dimension	189,62 mm (L) × 178,5 mm (H) × 219,03 mm (P)
Lester	Net : 1,78 kg Brut : 2,38 kg
Boîte d'emballage	335*225*235mm
Carton 6 en 1	713*350*510mm/15.74kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation





















Thermal Label Printer
Model: OCBP-014B
Interface: USB
Paper Width: 104mm
Print Speed: 152mm/s
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1.0A


OCBP014B2262700003

CE FC  Made in China









Documents pertinents :

[OCBP-014B Outil de diagnostic](#)

[OCBP-014B Logiciel de création d'étiquettes](#)

[OCBP-014B Pilote Windows](#)

