

Imprimante étiquette de code à barres thermique directe de 3 pouces avec coupe automatique

(M / N: OCBP -015)

Fonctionnalités:

- Support 8 types de combinaison d'interface abondante;
- Prise en charge de la commande TSPL et ECS / POS;
- Prise en charge de la déchirure manuelle et de l'auto-coupeur;
- Prend en charge l'impression de code à barres multi-1D et de code 2D;
- Soutenir la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante;
- Port Ethernet de 100 m, transmission de données ultra haute vitesse;
- 2 Mo de gros dram et mémoire tampon de 2 Mo;
- Séparateur de papier réglable de 25 à 80 mm de standard;
- Tête d'imprimante longue durée de vie de 150 km.

Paramètres techniques:

Méthode d'impression	Thermique direct
Commander	Tspl et Esc / POS (peut changer par l'utilisateur final)
Résolution	203DPI,576dots / ligne
Largeur d'impression	Max = 72mm
Type de papier	Imprimante étiquette thermique ou continu rpapier EcetIPT
Interface	ToiSb/Tardif/UI/URLU+ Bt/ U + wifi / url + bt / url + wifi
Vitesse d'impression	Max = 152mm / s pour l'étiquette, Max = 260mm / s pour le mode de réception
Largeur de papier	20mm-80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0.19mm
Rouleau	Max. Ø 83 mm
Coupure de papier	Larme manuelle et auto-coupeur
DRACHME	2Mb
Éclat	2Mb
Taille de police	Font A: 12 * 24 (standard), police B: 9 * 17
Chinois	GB18030, Big5 24x24Dots
Japonais / Corée	Support
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (Portugais), PC863 (Nordic), PC865 (Nordic), Europe occidentale, Grecque, Hébreu, Europe de l'Est, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic N ° 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Lettonie, arabe, PT151 (1251) ect.
1d	UPC-A / UPC-E / JAN13(Ean13)/ Janvier(Ean8)/ Code39 / iTF / codabar / code93 / code128/ MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY, etc.
2D	Qr, PDF417, DM
Tête d'impression vie	150 km
Coupeur vie	1 million
Séparateur de papier	Standard
Capteurs	Papier Out, couverture ouverte, bourrage de coupeurs, bourrage papier et détection de marque noire
Saisir	AC 100V-240V 50 / 60Hz

Sortir	DC 24V / 2.5A	
Condition de travail	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condition de stockage	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% HR	
Accessoires	Câble de données, Adaptateur secteur, code de puissance, rouleau de papier, CD, Manuel, Séparateur de papier (standard)	
Dimensions	196 (d) x145 (W) x135 (h) mm	
Poids net	1,14 kg	
Poids brut	1,5 kg	
Boîte individuelle	Dimension 30x19x18cm (lxwxh)	1Unit / carton
Carton principal	Dimension 62x36x52cm (lxwxh)	12nits / carton
Chauffeur	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
Sdk	Android, iOS	





OCBP-015













Documents pertinents:

[OCBP -015 SPEC](#)

[Logiciel d'imprimante et pilote d'étiquette OCOM](#)