

4 pouces thermique CDyernee-barres Étiquette imprimante

(M / N: OCBP-401dt)



Caractéristiques:

Plus économique:

Intégrer double capteurs pour assurer le papier détecté avant le chargement du papier.

Facile à fonctionner:

Une fonction de marque pour l'imprimante plug-et-play, sans plus de complications d'adresse IP.

plus durable:

10W moteur et engrenage, pour un service plus long.

Haut de gamme matériels:

Imprimante à tête thermique japonaise, impression jusqu'à 50 mm.

Plus intelligent montage logiciel:

Logiciel d'édition compatible avec Windows, Mac OS, Linux et autres systèmes d'exploitation.

Spécification

Général	
Modèle	- 401DT
Matériel	Plastique logement
Interface facultative	USB BT WiFi
Connexion	ordinateur, comprimé, mobile téléphone
Processeur	32 bits Processeur
Mémoire	4 Mo Éclair Mémoire, 320KB RAM
Imprimante Tête vie	50 KM
Mtbf	4000 h
Pouvoir fournir	Entrée: large gamme tension AC 100V-250V 50- 60 Hz Sortie: 24 VDC
Accessoires	Pouvoir adaptateur, Pouvoir câble, USB câble, Étiquette arbre, Manuel
capteurs	Étiquette bord détection, détection de taille d'étiquette, Dehors de papier détection, Écart détection, Marquer des noirs détection, Couverture ouverte détection
Écart hauteur	2 mm Min
Marquer des noirs hauteur	2 mm Min
Fonteeee et bar code rotation	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Compatible commete	Tspl
Conducteur	Fenêtres, Linux, Mac
SDK	Fenêtres, Linux, Mac, Ios, etroid
Impression capacité	
Impression méthode	Direct lermique
Résolution	203 DPI
imprimer vitesse	152 mm / s max
Imprimer largeur	20-108 mm
Étiquette Imprimer longueur	10-250 mm
Code-barres and personnage	
Code à barre	Code à barres 1D: code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles UN, B, C, Codabar, 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) chiffres Ajouter sur, Msi, Plessey, POSTNET, Chine POST 2d bar code: PDF417, Maxi code, Données Matrice, QR code
Font	8 alpha-numérique bitmap polices, Windows polices sont téléchargeable de logiciel
Médias	
papier taper	Plié papier or rouler papier, secouer étiquette, noir marque papier, direct lermique auàcollant Étiquette papier (no encre requise)
papier largeur	20-118 mm
papier épaisseur	0,06-0.22 mm
étiquette rouler capacité	127 mm OD (dehors blesser)
Cœur intérieur	~ 1 pouce (24 mm)
Physique	
Dimension	232 mm * 180 mm * 152 mm (LWH)
Poids	1.36 kg
Emballer boîte	254 mm * 254 mm * 174 mm / 1,92 kg
8 in 1 caràn	528 mm * 528 mm * 368 mm / 15,36 kg
Environnement	
Fonctionnement température & humidité	0 à 45 degrés centigrade, 10% ~ 80% No condensation
Sàckage température& humidité	-20 à 50 degrés centigrade, 10% ~ 90% No condensation

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software

