

# Imprimante d'étiquettes de codes-barres thermique directe de 4 pouces

(Modèle: OCBP-402DT)

## Caractéristiques:



### **Plus d'économie :**

Les doubles capteurs intégrés garantissent l'absence de gaspillage de papier lors du chargement du papier.

### **Facile à utiliser :**

La fonction DHCP rend l'imprimante plug-and-play, plus besoin de paramètres d'adresse IP compliqués.

### **Plus durable:**

Moteur à couple élevé de 42 mm 10 W, plus puissant et durée de vie plus longue.

### **Matériaux haut de gamme :**

Tête d'imprimante japonaise ROHM, la durée de vie d'impression peut atteindre 50 km.

### **Logiciel d'édition plus intelligent :**

Logiciel d'édition gratuit interopérable à cinq terminaux IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC.

# spécification

Général	
Modèle	OCBP-402DT
Matériel	Boîtier en plastique
Interface	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Processeur	Processeur 32 bits
Mémoire	Mémoire flash de 4 Mo, 320 Ko de RAM
Durée de vie de la tête d'imprimante	50Km
Source de courant	Entrée : AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : DC 24 V/2,5 A.
Accessoires	Adaptateur secteur, câble d'alimentation, câble USB, manuel, support extérieur en option
Capteurs	Détection de bord d'étiquette, Détection de papier épuisé, Détection d'espacement, Détection de marque noire, Détection d'ouverture du capot
Hauteur de l'espace	2 mm minimum
Hauteur de la marque noire	2 mm minimum
Rotation des polices et des codes-barres	0°, 90°, 180°, 270°
Commande compatible	TSPL
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Thermique Direct
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	152 mm/s maximum
Largeur d'impression	30-108mm
Longueur d'impression	10-250mm
Code-barres et caractère	
Code à barre	Code barre 1D : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Coda bar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, T Code barre 2D : PDF417, Maxi code, Data Matrix, QR code
Police de caractère	8 polices bitmap alphanumériques, Les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel
Médias	
Type de papier	Papier plié ou papier rouleau, étiquette découpée, papier marque noire
Largeur du papier	30-118mm
Épaisseur du support	0,06 ~ 0,22 mm
Physique	
Dimension	220*112*102mm
Poids	Net : 1,02 kg
Boîte d'emballage	248*140*170mm/1.87Kg
Carton 8 en 1	516*300*360mm /12,4kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation

# THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

## OEM/ODM

### COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



# Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



**OCBP-402DT**

**Media type: Roll label/fanfold**

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

## Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

# Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



# Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.  
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP  
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



*(Note: NOT compatible with Chrome OS).*

# Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail  
for small companies, enable them to print various sizes of labels  
with width range from **20-118mm***



**Media width**

|—————| **118mm** |—————|

# Printer Internal Components



# OCBP-402DT TECH SPECS



**OS** Driver support  
Windows XP,7, 8,10,  
Mac OS

 **Printing Method**  
Direct Thermal

 **Resolution**  
203 dpi

 **CPU**  
32-bit RISC CPU

 **RAM**  
8MB

 **Flash**  
4MB

 **Printing Speed**  
50-152 mm/s

 **Printing Width**  
20-108mm

 **Printing Length**  
25-300mm

 **Media Type**  
Folded paper,  
roll paper,  
die-cut label,  
black mark paper

 **Media Width**  
20-118mm

 **Media Thickness**  
60µm-220µm

 **Interfaces**  
**Default**  
USB

 **Programming**  
**Language**  
TSPL

 **Control Panel**  
One Feed button  
(three colors for  
three different status)

 **Power Adapter**  
Input: AC 100-240V,  
1A,50-60Hz  
Output: DC 24V,2.5A,60W

 **Dimension (WHD)**  
220\*112\*102

 **Weight**  
1.17kg

# Packing List (default)

















## **Documents pertinents :**

[OCBP-402DT Pilote](#)

[OCBP-402DT Logiciel d'édition d'étiquettes - Android](#)

[OCBP-402DT Logiciel d'édition d'étiquettes - IOS](#)

[OCBP-402DT Logiciel d'édition d'étiquettes - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Logiciel d'édition d'étiquettes - Windows](#)