

# Imprimante thermique de label de code barres mini bluetooth 100mm

(Modèle: OCBP -M1001)

## Fonctionnalité:

1. Peut imprimer l'autocollant d'étiquette et le papier de reçu
2. Facile à régler la densité d'impression et la langue
3. Multi-interface et support de différents formats de papier
4. L'écran LCD peut afficher les paramètres de l'imprimante
5. Peut rapidement imprimer des codes à barres et des formulaires.
6. Prise en charge de capteurs multiples marque noire ed, Intervalle d'étiquette et détection de fin de papier

Méthode d'impression	Ligne thermique
Vitesse d'impression	80mm / s (papier thermique)
	70mm / s (autocollant étiquette)
Résolution	8 points / mm
Largeur d'impression effective	100mm / 72mm / 48mm / 37.5mm
Jeu de caractères	ASCII, GB18030 (chinois), BIG5, Codepage
Police d'impression	Police A: 12 * 24; Police B: 8 * 16
Personnage auto-défini	Oui
Type de papier	Papier thermique / papier d'étiquette
Diamètre du rouleau de papier	40mm (max.)
Diamètre intérieur du noyau de roulement	13mm (min.)
Epaisseur Du Papier	0,06 ~ 0,16 mm
Méthode d'approvisionnement en papier	Chargement facile du papier
TPH	50 km
code à barre	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, ENTRELACÉ 25
	2D: PDF417, QR CODE, Matrice de données
Émulation	CPCL / ESC- POS
Chauffeur	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Serveur / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Capteur	Capteur de fin de papier, marque noire, intervalle d'étiquette
Interface	USB / Bluetooth
Bouton	Puissance, Avance, Mode
Indicateur	Puissance, Avance, Mode
Mémoire	Flash: 512kb; RAM: 128 Ko
Recevoir la taille de la mémoire tampon	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry et Android
Multi langues	46 pages de code

Alimentation (adaptateur)	DC9V / 2A
Puissance de la batterie	Batterie Li-ion rechargeable de 7,4V, 2300mAg
Charge de la batterie	100m d'impression en continu
Temps de charge	moins de 3 heures
Durée de la batterie	360 heures
Poids brut	500g (batterie incluse)
Dimension de l'imprimante (L x L x H)	140mm x115mm x 51mm
Couleur	Noir
Exploitation temporaire	-10-50 ° C
humidité d'exploitation	10% à 80%
Application	Restaurants, Grands magasins, Cuisine, Dépanneurs, Détaillants spécialisés, Supermarché
Accessoires	Batterie, câble USB du chargeur, lecteur de CD et rouleau de papier
	Option: chargeur de véhicule, étui en cuir





# OCBP-M1001





OCBP-M1001





OCBP-M1001



**Documents pertinents:**  
[OCBP -M1001 Spec](#)