

Imprimante thermique 4 pouces Bluetooth Label

(M / N: OCBP -M1001)

Méthode d'impression	Ligne thermique
Vitesse d'impression	80mm / s (papier thermique)
	70mm / s (étiquette Autocollant)
Résolution	8 points / mm
Largeur d'impression effective	100mm /72mm / 48mm / 37.5mm
Jeu de caractères	ASCII, GB18030 (chinois), BIG5, Codepage
Police d'impression	Police A: 12 * 24; Police B: 8 * 16
Personnage auto-défini	Oui
Type de papier	Papier thermique / papier d'étiquette
Diamètre du rouleau de papier	40mm (max.)
Diamètre intérieur du noyau de roulement	13mm (min.)
Epaisseur Du Papier	0,06 ~ 0,16 mm
Méthode d'approvisionnement en papier	Chargement facile du papier
TPH	50 km
code à barre	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, ENTRELACÉ 25
	2D: PDF417,QR CODE,Matrice de données
Ccommande	CPCL / ESC- POS
Chauffeur	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Serveur / Vista / Win7 / Win 8/ Win10
Capteur	Capteur de fin de papier, Marque noire, Étiquette jenterval
Interface	USB / Bluetooth
Bouton	Puissance, Avance, Mode
Indicateur	Puissance, Avance, Mode
Mémoire	Flash: 512kb; RAM: 128 Ko
Recevoir la taille de la mémoire tampon	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry et Android
Multi langues	46 pages de code
Alimentation (adaptateur)	DC9V / 2A
Puissance de la batterie	7,4 V, 2300mAg batterie Li-ion rechargeable

Charge de la batterie	100m d'impression en continu
Temps de charge	moins de 3 heures
Durée de la batterie	360 heures
Poids brut	500g (y compris la batterie)
Dimension de l'imprimante (W X L X H)	140mm x115mm x 51mm
Couleur	Noir
Exploitation temporaire	-10-50 ° C
humidité d'exploitation	10% à 80%
Accessoires	Batterie, Chargeur Câble USB, CD Driver et rouleau de papier
	Option: chargeur de véhicule, Étui en cuir