## Imprimante d'étiquettes de codes à barres portable Bluetooth thermique

(Numéro de modèle : OCBP - M201)



## Caractéristiques :

- n Prend en charge Windows, Java, Android.
- n Bluetooth, la communication USB pour l'option.
- n Support logiciel de barman.
- n Soutien Tag intervalle détection
- n Vitesse d'impression élevée90mm/sec.
- n 100km Vie TPH.
- n Faible consommation électrique et pile au Lithium de grande capacité.

## **Spécifications:**

| Dimension hors-tout (W × D × H) | 180 * 130 * 110 mm (Forfait taille : 585*410*285mm(40pcs))                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids de CORSS                  | 506g                                                                                                   |
| Couleur                         | Noir                                                                                                   |
| Largeur d'impression effective  | 48mm                                                                                                   |
| Méthode d'impression            | Impression thermique en ligne                                                                          |
| Commandes d'impression          | Jeu compatible commande ESC/POS                                                                        |
| Vitesse d'impression            | Jusqu'à 90 mm/sec                                                                                      |
| Résolution                      | 8 dots/mm(203DPI)                                                                                      |
| Imprimer des polices            | 12 x 24 / 24 x 24                                                                                      |
| Capacité de la colonne          | 32 colonnes / 16columns                                                                                |
| Taille des caractères           | 1.5 x 3.0 mm(W x H) / 3.0x3.0mm(WxH)                                                                   |
| Dimensions du papier            | 58.0±0.1 mm x 40,0 mm de diamètre                                                                      |
| Épaisseur du papier             | 0,06 à 0,08 mm                                                                                         |
| Jeu de caractères               | Kanji alphanumérique / chinois                                                                         |
| Interface                       | USB, Bluetooth                                                                                         |
| Mémoire tampon de données       | Jusqu'à 5 K octets                                                                                     |
| Adaptateur d'alimentation       | 9V DC/1 A                                                                                              |
| Puissance de la batterie        | 1500mAh / 7.4V.<br>impression de 30m pour une recharge, plus long temps de latence<br>jusqu'à 30 jours |

| Autres caractéristiques       | Détection de papier, détection d'intervalle de balise, puissance détection, manuel fermer |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de travail         | Température : -10 à 50 degrés centigrades, Humidité : 10 %∏90 %                           |
| Conditions de stockage        | Température : -20 À 70 degrés centigrades, Humidité : 5 %∏95 %                            |
| Nom du périphérique           | Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au max 30 Caractères ASCII.    |
| Mot de passe                  | Entrez par défaut appariement code « 1234 », il peut être personnalisé. À 6 digitals max. |
| Dimension de prise de pouvoir | 3,5 * 1. 1 mm                                                                             |