

Fournisseur fiable en usine 3 pouces imprimante d'étiquettes portabel

(M / N: OCBP-M80)

Fonctionnalité:

1.Can autocollant impression étiquettes et de reçus papier

2.Easy pour régler la densité d'impression et Langue

3.Multi-interface et support différent du format de papier

Affichage de 4.LCD peut afficher les paramètres de l'imprimante

5 peuvent rapidement imprimer des codes barres Image et formes.

Capteur 6.Multiple charge Mark Black, intervalle Label

et la détection de fin de papier

3 pouces de l'imprimante portable, Bluetooth imprimante d'étiquettes, mini imprimante code-barres

| | |
|--------------------------------|---|
| Méthode d'impression | Thermique en ligne |
| Vitesse d'impression | 80mm / s (papier thermique) |
| | 70mm / s (Sticker Label) |
| Résolution | 8 points / mm |
| | 576 points / ligne |
| Largeur effective d'impression | 72mm / 48mm / 37.5mm |
| Jeu de caractères | ASCII, GB18030 (chinois), BIG5, Codepage |
| Imprimer la police | Font A: 12 * 24; Font B: 8 * 16 |
| Auto-défini Caractère | Oui |
| Type de papier | Le papier thermique / Étiquette papier |
| Largeur du papier | 80mm / 58mm / 44mm pour le papier thermique |
| Rouleau de papier Diamètre | 40mm (max.) |
| Diamètre rouleau noyau interne | 13mm (min.) |
| Épaisseur du papier | 0,06 ~ 0,16 mm |
| Méthode d'alimentation papier | Drop-in facile le chargement du papier |
| TPH | 50 km |
| code à barre | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25 |
| | 2D: PDF417, QRCODE, Data Matrix |
| Émulation | CPCL / ESC-POS |
| chauffeur | Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 |
| Capteur | Capteur Fin de papier, Black Mark, Étiquette Intervalle |
| Interface | USB / Bluetooth |
| Bouton | Power, alimentation, mode |
| Indicateur | Power, alimentation, mode |
| Mémoire | Flash: 512kb; RAM: 128kb |
| Recevez Buffer Size | 32K |
| SDK | Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry et Android |
| Langues multiples | 46 pages de codes |
| Alimentation (adaptateur) | DC9V / 2A |
| Alimentation par batterie | 7.4V, 1.65A rechargeable batterie Li-ion |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Charge de la batterie | Impression en continu 100m |
| Temps de charge | moins de 3 heures |
| Batterie Durée | 360 heures |
| Poids net | 196g |
| Poids brut | 360g (avec batterie & rouleau de papier) |
| Dimension de l'imprimante (WxLxH) | 104mm x 48mm x109mm |
| Couleur | Noir |
| Température de fonctionnement | -10-50 ° C |
| Humidité de fonctionnement | 10% -80% |
| Application | Restaurants, Grands magasins, cuisine, Dépanneurs, Commerce Spécialisé, Supermarché |
| Accessoires | Batterie, Chargeur Câble USB, CD de pilotes, étui en cuir et papier-roll |
| | Option: chargeur de véhicule |
| Taille du paquet | 210mm x 155mm x 90mm (1,5 kg) |

