

Imprimante d'étiquettes thermiques en papier à alimentation frontale de 3 pouces Mini imprimante d'étiquettes thermiques portable Bluetooth

(M/N :OCBP-M88)

Traits:

La structure de sortie du papier avant rend l'alimentation du papier plus fluide et réduit les bourrages ;

Enveloppe entièrement en TPU, forte performance anti-chute ;

Prend en charge le capteur d'intervalle d'étiquette ;

La largeur du bac à papier peut être ajustée ; Un rouleau de papier de 50 diamètres peut être installé ;

L'Interface USB Type-C peut être à la fois charge et communication ;

L'écran LCD peut observer directement l'état de l'imprimante ;

Prend en charge le bouton physique pour configurer l'imprimante ;

Logiciel d'édition d'étiquettes gratuit, pratique pour les utilisateurs finaux à utiliser directement.

Général	
Modèle	OCBP-M88
Couleur	Gris et blanc
Processeur	Processeur 32 bits
Interface	USB de type C et Bluetooth
Durée de vie de la tête d'impression	100Km
La batterie	Batterie non amovible 2600mAh, 7.4V 15Wh
Temps de charge	4-5 heures
filtrer	Écran couleur TFT 1 pouce
Capteurs	Capteur d'écart, capteur d'ouverture du couvercle, capteur de marque noire, capteur de surchauffe, capteur de fin de papier
Temps de travail	Impression à 200 mètres, autonomie en veille de 7 jours
Source de courant	5V CC/1A
Mémoire	8 Mo
Logiciel	Windows/Androïd/IOS/MAC
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Thermique directe
Résolution	8 points/mm (203 DPI)
Vitesse d'impression	80 mm/s
Largeur/longueur d'impression	72mm maximum/ 1778mm maximum
Commande d'impression	ESC/POS, commande CPCL
Code-barres et caractère	
code à barre	EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, barre de code, Code93, Code39, Code128, Code QR, PDF417, Matrice de données, Matrice de grille
Jeu de caractères	Alphanumérique/GBK/Unicode

Médias	
Type de support	Continu, écart, marque noire
Largeur du support	15-80mm
Épaisseur du support	0,05-0,18 mm
Diamètre du rouleau de support	50 mm maximum
Physique	
Dimension	102mm*113mm*57mm
Poids/boîte d'emballage	Filet : 390 g Brut : 531,3 g/192,5 × 129,4 × 63,8 mm
16 en 1 carton	384×345×295mm/10kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation

















