

3 P.ouceS BjeueTooth thermique Labé I Imprimante

(M/N : OCBP-M89)

Caractéristiques:

1. Capteur d'intervalle d'étiquette de soutien
2. La largeur du bac à papier peut être ajustée
3. Un rouleau de papier de 50 mm de diamètre peut être installé
4. L'Interface USB touipe-C peut être à la fois chargée et communicante
5. L'écran LED peut observer directement l'état de l'imprimante
6. Supporte le bouton physique pour configurer l'imprimante
7. Logiciel d'édition d'étiquettes gratuit, pratique à utiliser directement par les utilisateurs finaux

spécification

| | |
|--|---|
| Modèle | - M89 |
| Couleur | Noir |
| Processeur | Processeur 32 bits |
| Interface | USB type-C et Bluetooth |
| Imprimante h la vie | 3 0 km (densité d'impression inférieure à 12,5 %)/100 millions d'impulsions |
| Batterie | 2600 mAh 7,4 V amovible e batter y |
| Temps de charge | 4-5 heures |
| écran | 0,91 pouces OLED |
| S ensors | Capteur d'écart , Capteur d'ouverture du couvercle , Capteur de marque noire |
| Temps de travail | 2 heures en continu, 7 jours en veille |
| Source de courant | 5 V CC/1 A |
| Autres caractéristiques | Détection papier, arrêt manuel |
| Mémoire | 96KDRAM et 700K Flash |
| logiciel | Pilote : Windows SDK :/Android/IOS |
| Méthode d'impression | Thermique Direct |
| Résolution | 8 points/mm(203 DPI) |
| P vitesse d'impression | 50 mm-80 mm/s |
| Largeur d'impression | 72 mm Max.... |
| Longueur d'impression | 300mmMAX |
| C c o m m a n d e m e n t e d'impression | ÉCHAP/POS, TSPL CPCL c ommand |
| code à barre | Code-barres 1D : T Code-barres 2D : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| Taille des caractères | Police 0 à Police8 |
| Jeu de caractères | Alphanumérique/chinois |
| Médias | |
| Type de support | Continu, espace, marque noire |
| Largeur du support | 20-80mm |
| Épaisseur du support | 0,06-0. 254 mm |
| Diamètre du rouleau de support | 50 mm Max |
| Physique | |
| Dimension | 134,6*110,6*59,2 mm (L*P*H) |
| Poids | Net:372g Brut:520g |
| Boîte d'emballage | 164*138*85mm |
| 20 en 1 carton | 345*276*450mm (L*P*H) 11Kg |

| Environnement | |
|---------------------------------------|--|
| Fonctionnement température & humidité | 0 à 40 , 10%~80% Pas de condensation |
| Stockage température & humidité | -20 à 60 degrés centigrades 10%~90% Pas de condensation , |





(OCBP-M89) logiciel type-c imprimantes mobiles de codes à barres portable petite usb bluetooth
impresora portatil







(OCBP-M89) logiciel type-c imprimantes mobiles de codes à barres portable petite usb bluetooth
impresora portatil



