Chine usine haute vitesse 80mm directe imprimante de codes à barres thermique imprimante

(N ° de modèle: OCBP-T31)

Product Description

Caractéristiques:

Etiquette papier auto pos ition;
Capteur de sortie papier Supprot;
Supporter le capteur de couvercle ouvert;
Capteur d'intervalle de l'étiquette de soutien;
L'alimentation intégrée économise de l'espace de bureau
4 Mo DRAM et 4 Mo FLASH
Compatible avec de nombreux logiciels d'étiquettes;
Téléchargement des images BMP, PCX, BAC;
Support USB ou USB + Bluetooth;
Soutenir PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Caractéristiques:

Modèle d'imprimante	OCBP -T31
Résolution	203 DPI (8 points / mm)
Méthode d'impression	Thermique directe
Capteur de température d'impression	Résistance sensible à la chaleur
Tête d'impression capteur d'ionisation pos	Micro-interrupteur
Détection de papier existe	Capteur photoélectrique
Vitesse d'impression	127 mm / sec (max); 50,8 mm / sec (min)
Largeur d'impression	16 mm ~ 76 mm
Médias	Type de support: rouleau de papier, autocollant, pli d'étiquette, etc. Diamètre du support: Diamètre intérieur: 25 mm; Diamètre extérieur: 80mm
Police interne	FONT 0 à FONT 8; Couramment utilisé dans les polices à un octet
Agrandissement & rotation	1 à 10 fois l'agrandissement dans les deux sens; 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, rotation de 360 degrés
Type de papier	Arracher
Mémoire	Flash 4 Mo, DRAM 4 Mo
Image	Les fichiers image monochromes PCX, BMP peuvent être chargés sur FLASH, DRAM
code à barre	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5 , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, code QR, DATMATRIX
Interface	USB ou USB + Bluetooth
Puissance	Entrée d'alimentation intégrée AC110V-240V
Environnement	Température de fonctionnement: 5 degrés C à 45 degrés C Température de stockage: -40 degrés C à 55 degrés C Humidité en fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, air libre Humidité de stockage: & lt; = 93% (40 ° C), sans condensation, air libre
Dimension	Taille: D230mm * H163mm * W152mm
Poids net	1,48 kg

Picture Show

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

Company

Certificates

Payment

PayPal
Maestro
postepay
carte bleue
CartaSi
SOLO
VISA
ESCROW

Contact us

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products