

# Imprimante d'étiquettes de codes à barres thermique directe/à transfert thermique

(Modèle: OCBP-T4201/T4301)

## Caractéristiques:



Impression thermique directe/transfert thermique ;  
Processeur RISC 200 MHz 32 bits ;  
8 Mo de SDRAM 8 Mo de mémoire flash ;  
Conception à engrenages à double moteur ;  
Vitesse d'impression de 152 mm (6") pouces par seconde (max) ;  
Alimentation en ruban de 300 mètres (984) sur un noyau de 25,4 mm (1") ;  
Résolution de 203 dpi ou 300 dpi en option ;  
Tête d'imprimante japonaise ROHM haut de gamme, la durée de vie d'impression peut atteindre 100 km ;  
Supporte le capteur d'écart, le capteur de couvercle ouvert, le capteur de marque noire, le capteur de ruban ;  
Fournit gratuitement bartender logiciels d'édition d'étiquettes;  
Le logiciel d'édition gratuit auto-développé prend en charge IOS/Android/Harmony OS/Windows/MAC, interopérable à cinq terminaux.

## spécification

| Général    |                                                    |            |
|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Modèle     | OCBP-T4201                                         | OCBP-T4301 |
| Couleur    | Noir                                               |            |
| Processeur | Processeur 32 bits                                 |            |
| Interface  | USB2.0 (Standard)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN en option |            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Horloge en temps réel                    | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Langage de l'imprimante                  | TSPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Durée de vie de la tête d'imprimante     | 100Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Source de courant                        | Entrée : AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : DC 24 V/2,5 A.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Capteurs                                 | Capteur d'espacement, capteur d'ouverture du couvercle, capteur de marque noire, Capteur de fin de ruban                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Mémoire                                  | Mémoire Flash de 8 Mo/SDRAM/mémoire Flash de 8 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Accessoires                              | Guide de démarrage rapide, câble USB, cordon d'alimentation, axe d'étiquettes<br>Alimentation à découpage universelle externe, languette de fixation x 2, adaptateur de noyau 1,5" x 2, axe de ruban x 2, noyau de papier ruban                                                                                                      |                           |
| logiciel                                 | Pilote : Windows/Mac SDK : Windows/Android/iOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Les normes de sécurité                   | CE, FCC, Rohs, CCC, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Capacité d'impression                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Méthode d'impression                     | Transfert Thermique / Thermique Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Résolution                               | 8 points/mm(203 DPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 points/mm (300 DPI)    |
| Max. vitesse d'impression                | 152 mm (6") / s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 mm (5") / s           |
| Max. largeur d'impression                | 104 mm (4,09")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 mm (4,09")            |
| Max. longueur d'impression               | 1 178 mm (70 po)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 889 mm (35")              |
| Impression graphique                     | BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 couleurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Code-barres et caractère                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| code à barre                             | Code-barres 1D :<br>Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, sous-ensembles A, B, C, Codabar, entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) chiffres supplémentaires, MSI, PLESSEY, POSTNET, Chine POST, barre de données GS1, code 11<br>Code-barres 2D : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |                           |
| Polices internes                         | 8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel.                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Rotation des polices et des codes-barres | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Graphique                                | BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 couleurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Médias                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Type de support                          | Continue, découpée, marque noire, pliée en accordéon, crantée (enroulement extérieur)                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Largeur du support                       | 20-112 mm (0,78"-4,4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Épaisseur du support                     | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mils)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Longueur de l'étiquette                  | 10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35") |
| Capacité du rouleau d'étiquettes         | 127 mm (5") OD (diamètre externe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Capacité du ruban                    | 300 m de long maximum                                      |
| Largeur du ruban                     | 110mm                                                      |
| Diamètre intérieur du noyau du ruban | 25,4 mm (1")                                               |
| Physique                             |                                                            |
| Dimension                            | 280 millimètres*210 millimètres *170 millimètres           |
| Poids                                | Net2,25 kg Brut:3,25 kg                                    |
| Boîte d'emballage                    | 370*240*205mm                                              |
| Carton 4 en 1                        | 500*390*430mm/14.5kg                                       |
| Environnement                        |                                                            |
| Température et humidité de travail   | 0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation   |
| Température et humidité de stockage  | -20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation |













