Tenue à la main Scanner de codes à barres 2D

(M / N: OCBS -2010)

FONCTIONNALITÉ:

- Technologie d'imagerie haute performance;
- Balayage omnidirectionnelfacile à scanner
- Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;
- Cune lecture du code à barres sur l'écran et la barre de couleurcode;
- 5mil excellent précision de numérisation(Peut être personnalisé selon les besoins) ;
- Multi spécial fonction ensembleting pris en charge;
- Interfaces multiples en option

Caractéristiques de performance		
Résolution		640 * 480, 256 niveaux de gris
Source de lumière		LED (630 nm ± 10 nm)
Éclairage		0 ~ 100 000 LUX
Angle de balayage		Distance standard SR: horizontale: 45 °; Vertical: 30 °
Vitesse de numérisation		25 cm / sec
La symbologie	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, Code MSI, PDF417, Code QR, Standard 2 sur 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australian Pos, Aztec, BPO, Canada Pos, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, néerlandais Pos, EAN.UCC Com pos, Interleaved 2 of 5, Japon Pos, Planète, code Plessey, tnet Pos, RSS, UPC / EAN, etc.
Précision		≥ 5mil Peut être personnalisé selon les besoins
Roll		360 °
Pas		65 °
Fausser		75 °

Caractéristiques physiques	
Interface	RS232 / USB (Port virtuel, ne supporte que les systèmes d'exploitation MS et Mac)
Tension	DC 5 V ± 5%
Actuel	300 mA (travail) 40mA (inactif)
Câble	1,5m
Poids	150 g
Dimensions	170 mm x dix0 mm x 75 mm
Environnement utilisateur	
Faire fonctionner la température	-20 ° C à 60 ° C (-4 ° F à 144 ° F)
Température de stockage	-30 ° C à 70 ° C (-22 ° F à 158 ° F)
Humidité	5% à 95% (sans condensation)
Choc	Laissez tomber À partir de 120 cm au béton Floor