

Fonctionnalité:

La technologie d'imagerie à haute performance;
balayage directionnel Omni, facile à analyser;
Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;
Peut lire le code-barres sur l'écran et la couleur code à barres;
excellente précision de balayage 5mil (peut être personnalisé selon les besoins);
Réglage multiple de fonction spéciale prise en charge;
interfaces multi optionnelles;

Spécification:

Caractéristiques de performance

Résolution	640 * 480, 256 niveaux de gris
Source de lumière	DEL (630 nm $\pm$ 10 nm)
Éclairage	0 ~ 100.000 LUX
angle de balayage	Distance standard SR: horizontale: 45 °; Vertical: 30 °
Vitesse de numérisation	25 cm / s
symbologie 2D	DataMatrix, Matrix 2 5, MaxiCode, MicroPDF417, Code MSI, PDF417, QR code, Standard 2 sur 5, Telepen, TLC 39, etc.
1D	Australian Post, Aztec, BPO, Postes Canada, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, néerlandais Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 5, Japan Post, Planète, Code Plessey, Postnet, RSS, UPC / EAN, etc.
Précision	$\geq$ 5mil Peut être personnalisé selon les besoins
Roll	360 °
Pas	65 °
Fausser	75 °

Caractéristiques physiques

Interface	RS232 / USB (le port virtuel, ne prennent en charge les systèmes d'exploitation MS et Mac)
Tension	DC 5 V $\pm$ 5%
Courant	300 mA (travailler) 40mA (inactif)
Câble	1.5m
Poids	150 g
Dimensions	170 mm x dix0 mm x 75 mm

Environnement de l'utilisateur

Actionner	-20 ° C à 60 ° C (-4 ° F à 144 ° F)
Température	

Température de stockage	-30 ° C à 70 ° C (-22 ° F à 158 ° F)
Humidité	5% - 95% (sans condensation)
Choc	Laissez tomber de 120 cm au béton Floor

OCBS-2010: Cheap 2D Barcode Scanner USB Prix

Picture Show





OCBS-2010



www.ocominc.com





OCBS-2010



www.ocominc.com

CE FCC



OCBS-2010: Cheap 2D Barcode Scanner USB Prix

Produits de relation

