Scanner de code à barres 2D portatif

(M / N: OCBS -2012)

Feautre:

Technologie d'imagerie haute performance;

Balayage omnidirectionnel, facile à numériser;

Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;

Peut lire le code à barres sur l'écran et le code à barres de couleur;

Excellente précision de numérisation de 5 mil (peut être personnalisé selon les besoins);

Réglage de plusieurs fonctions spéciales pris en charge;

Multi interfaces en option;

Spécification:

Caractéristiques de performance		
Résolution		640 * 480, 256 niveaux de gris
Source de lumière		LED (617 nm ± 10 nm)
Éclairage		0 ~ 100.000 LUX
Angle de balayage		Rouler à 360 ° / Pas ± 60 ° / Incliner ± 65 °
Vitesse de numérisation		300scan / s
Symbologie	2D	DataMatrix, Matrix 2 sur 5, MaxiCode, MicroPDF417, Code MSI, PDF417, Code QR, Standard 2 sur 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australie Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Néerlandais Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Entrelacé 2 sur 5, Japon Pos t, Planète, Code de Plessey, Pos, tnet, RSS, UPC / EAN, etc.
Précision		≥ 5mil Peut être personnalisé selon les besoins
Rouleau		360 °
Pas		65 °
Fausser		75 °
Caractéristiques physiques		
Interface		COM virtuel RS232 / USB / USB
Tension		DC 5 V ± 5%
Actuel		190 mA (en fonctionnement)
Câble		1,5 m
Poids		165g
Dimensions		170 mm x 60 mm x95mm
Environnement utilisateur		
Faire fonctionner la température		-5 ° C à 65 ° C
Température de stockage		-20 ° C à 70 ° C
Humidité		5% - 95% (sans condensation)
Choc		Drop de 150 cm au sol en béton

Exposition d'images

ocom®
At your side
OCBS-2012
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS