Haute Pixel 1D / 2D Barcode Scanner

(Numéro de modèle: OCBS -2013)

Spécification:

Une fonction		
Source de lumière		LED blanche
Bip		Prise en charge
Supporter		Optionnel
Indicateur		vert LED, bip
Performances de numérisation		
Capteur		CMOS
Résolution		1280*800, 256 niveaux de gris
Vitesse de décodage maximale		13mil UPC 40cm / s
Angle de lecture		horizontalement à 50 degrés; verticalement 20 degrés
Précision		≥4mil
Capacité de décodage	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 de 5 (discret 2 sur 5), matrice 2 sur 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Com pos ite
Profondeur de champ		Code 39 (5mil):50 mm ~ 120 mm Code 39 (10mil):25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13mil):20 mm ~ 320 mm Matrice de données (7,5 mil):63 mm ~ 150 mm PDF417 (6,6 mil):62 mm ~ 145 mm
Sensibilité		Inclinaison ± 45 ° @ 0 ° Roll et 0 ° Skew Rotation ± 30 ° à 0 ° d'inclinaison et 0 ° d'inclinaison Flèche ± 45 ° à 0 ° de roulis et 0 ° d'inclinaison
Électrique		
Interface		USB ou USB virtuel COM (virtuel en série Port)
Tension d'entrée		3.3v ~ 5v DC
Puissance standard		2,0 W (400 mA)
Maximum d'énergie		2,5 W (450 mA)
Adaptateur DC		Max 5.5V 1A
CLASSE LED		Classe I
Environnement utilisateur		
Fonctionner la température		-20 ° C ~ + 60 ° C (-4 degrés F à 144 degrés F)
Température de stockage		-30 degrés C ~ +70 degrés C (-22 degrés F à 158 degrés F)
Humidité		5% - 95% (sans condensation)
Résistance aux chutes:		1,5 m de chute dans le béton
Classe IP		IP54
Intensité lumineuse		Fonctionnement: lampes solaires, lampes fluorescentes

Aocom®
At your side

OCBS-2013

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS