

# OCScanner de code à barres logistique BS-2013 Android 1D à haut niveau

(Numéro de modèle: OCBS -2013)



## Feautre:

Technologie d'imagerie haute performance;

1MP pixels élevés 1MP (1280 \* 800);

Balayage omnidirectionnel;

Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;

Peut lire le code à barres sur l'écran et le code à barres de couleur;

Excellente précision de balayage 4 mil;

Réglage de plusieurs fonctions spéciales pris en charge;

Prend en charge le code d'extension ASCII et les caractères spéciaux.

## Spécification:

Caractéristiques de performance

Une fonction	
Source de lumière	LED blanche
Bip	Prise en charge
Supporter	Optionnel
Indicateur	LED verte, bip

Performance d'analyse		
Capteur	CMOS	
Résolution	1280 * 800 256 niveaux de gris	
Vitesse de décodage maximale	13mil UPC 40cm / s	
Angle de lecture	horizontalement 50 degrés; verticalement 20 Deg	
Précision	≥4mil	
Capacité de décodage	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, code 39, code 39 complet ASCII, code 32, trioptique code 39, entrelacé 2 sur 5, industriel 2 sur 5 (discrets 2 sur 5), matrice 2 sur 5, Codabar (NW7), code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, code93, code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Code Han Xin, Code Aztèque, GS1 Com pos ite
Profondeur de champ	Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Code 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Matrice de données (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm	
Sensibilité	Inclinaison ± 45 ° à 0 ° et à 0 ° Rotation ± 30 ° à 0 ° Inclinaison et 0 ° Inclinaison Déviation ± 45 ° à 0 ° en roulis et à 0 ° en biais	
Électrique		
Interface	USB ou COM virtuel USB (port série virtuel)	
Tension d'entrée	3.3v ~ 5v DC	
Puissance standard	2.0w (400mA)	
Maximum d'énergie	2.5w (450mA)	
Adaptateur DC	Max 5.5V 1A	
CLASSE LED	Classe I	
Environnement utilisateur		
Faire fonctionner la température	-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F à 144 ° F)	
Température de stockage	-30 ° C ~ +70 ° C (-22 ° F à 158 ° F)	
Humidité	5% - 95% (sans condensation)	
Résistance à la chute:	1,5 m (5,0 pi) de gouttes dans le béton	
Classe d'IP	IP54	
Intensité lumineuse	Fonctionnement: lumières solaires, lampes fluorescentes	



## FAQ

### 1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

### 2. Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI).

### 3. Garantie

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous disposons de la plus grande garantie en matière de commerce, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition. Certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les réutiliser et les analyser.

### 4. Conditions de paiement

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Le service Escrow est fourni par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### 5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

### 6. Client

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de la Russie en forte croissance ...,

Nous avons servi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur le marché local.

## **Pourquoi vous nous choisissez**

### Pourquoi choisissez-vous OCOM?

Un fournisseur unique de produits associés POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Fortune 500 du monde

Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...

Plus de 1500 clients couvrent 133 pays;

9 ans d'expérience OEM / ODM.

Assurance de premier niveau sur le commerce en industrie POS, qualité garantie et date d'expédition

Réponse rapide et service professionnel

Certificats FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres

12 + 1 mois de warranty.

Sélectionné dans "Prix du meilleur employeur de Chine"

Croyance: Basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant