Scanner de code à barres 2D 1D omnidirectionnel à main de pixel élevé

(Numéro de modèle: OCBS -2013)

Feautre:

Technologie d'imagerie haute performance;

1MP pixel élevé 1MP (1280 * 800)

Balayage omnidirectionnel,

Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;

Peut lire le code à barres sur l'écran et le code à barres de couleur;

Excellente précision de balayage 4 mil;

Réglage de plusieurs fonctions spéciales pris en charge;

Prise en charge du code d'extension ASCII et des caractères spéciaux

Spécification:

Caractéristiques de performance

Une fonction		
Source de lumière		LED blanche
Bip		Prise en charge
Supporter		Optionnel
Indicateur		LED verte, bip
Performance d'analyse		
Capteur		CMOS
Résolution		1280 * 800 256 niveaux de gris
Vitesse de décodage maximale		13mil UPC 40cm / s
Angle de lecture		horizontalement 50 degrés; verticalement 20 Deg
Précision		≥4mil
Capacité de décodage	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, code 39, code 39 complet ASCII, code 32, trioptique code 39, entrelacé 2 sur 5, industriel 2 sur 5 (discrets 2 sur 5), matrice 2 sur 5, Codabar (NW7), code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, code93, code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Code Han Xin, Code Aztèque, GS1 Com pos ite

Profondeur de champ	Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Code 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Matrice de données (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Sensibilité	Inclinaison ± 45 ° à 0 ° et à 0 ° Rotation ± 30 ° à 0 ° Inclinaison et 0 ° Inclinaison Déviation ± 45 ° à 0 ° en roulis et à 0 ° en biais
Électrique	
Interface	USB ou COM virtuel USB (port série virtuel)
Tension d'entrée	3.3v ~ 5v DC
Puissance standard	2.0w (400mA)
Maximum d'énergie	2.5w (450mA)
Adaptateur DC	Max 5.5V 1A
CLASSE LED	Classe I
Environnement utilisateur	
Faire fonctionner la température	-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F à 144 ° F)
Température de stockage	-30 ° C ~ +70 ° C (-22 ° F à 158 ° F)
Humidité	5% - 95% (sans condensation)
Résistance à la chute:	1,5 m (5,0 pi) de gouttes dans le béton
Classe d'IP	IP54
Intensité lumineuse	Fonctionnement: lumières solaires, lampes fluorescentes

OCOM®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2013
SCAN
ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2013
SCAN
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS