High Performance 1D /Scanner de codes à barres 2D

(Numéro de modèle: OCBS -2019)

Spécification:

Interface		USB; (RS232 peut être personnalisé)
Prise en charge du système		Linux,Android,Windows XP,7,8,dix,MAC
Support linguistique		Anglais; Allemand; Français; Italien; Russe; Finlandais; norvégien
Capteur		Capteur CMOS plan
Source de lumière		LED rouge (visée) + LED blanche (éclairage)
Processeur		ARM MCU + DSP 32 bits
Tolérance de mouvement		Code39: 35cm / sec
Résolution		4mil
Taux d'erreur		1/5 million
Mode de déclenchement		Manuelle, numérisation continue, détection automatique
Mode d'invite		Buzzer, indicateur (LED)
Contraste d'impression		20%
Source de courant		DC 5V ± 5%
Consommation d'énergie		375 mW (en fonctionnement); 226 mW (standy); 750 mW (Max)
		[Consommation électrique moyenne]
Poids		289g ± 5g
Boîte intérieure Taille		L * W * H: 180 * 115 * 85 (unité:mm)
Informations sur le package.		60 * 45 * 38,5 cm 50 pièces / carton, NW. = 14,45 kg, GW. = 16,15 kg
Capacité de décodage	1D	Code25-Entrelacé Code25-Standard Code25-Matri Code39-Code régulier39-FullASCII Code32 Code93-Code régulier93-FullASCII Code128 EAN / GSL / UCC-128Auto Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0
	2D	MICRO QR Data Matrix QR AZTEC PDF417
Scanning Angel		Roulis 360 °, Pas 30 °, Lacet 45 °
Température de fonctionnement		0 à 50℃ / 32 à 122℉
Humidité de fonctionnement		20% à 85% (sans condensation)

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS